



## WPP 160 HBK Warsztatowa prasa hydrauliczna

- Obszerny zestaw akcesoriów
- Ciężka i mocna konstrukcja spawana
- Przystawianie siłownika przy użyciu zębaki i pokrętła
- Układ hydrauliczny pracuje wyjątkowo precyzyjnie zarówno w trybie elektrycznym, jak też w ręcznym
- Ciężka rama maszyny, spawana z profili stalowych, do absorbowania siły nacisku siłownika
- Manometr do wskazywania ciśnienia
- Z dwiema szybkościami posuwu tłoka i regulacją ciśnienia za pomocą śruby dławiącej
- Idealna do warsztatów technicznych, zakładów naprawczych i placówek szkolenia technicznego
- Równie dobrze nadaje się do montażu i prostowania, jak też do testów przedmiotów obrabianych lub wciskania i wyciskania łożysk i innych komponentów

| Model                | WPP 160 HBK |
|----------------------|-------------|
| Nr art.              | 4013160     |
| Dane techniczne      |             |
| Moc                  | 160 t       |
| Prędkość prasy       | 1,5 mm/s    |
| Prędkość posuwu      | 10 mm/s     |
| Moc silnika          | 1,5 kW      |
| Podłączenie do prądu | 400 V       |
| Ciężar               | 1480 kg     |

| Wymiary w mm                     | WPP 160 HBK |
|----------------------------------|-------------|
| A - Wysokość                     | 2450 mm     |
| B - Szerokość bez pompy          | 1320 mm     |
| C - Szerokość z pompą            | 1950 mm     |
| D- Głębokość                     | 1000 mm     |
| E - Szerokość w świetle          | 1020 mm     |
| F - Wysokość w świetle           | 1020 mm     |
| G - Głębokość ramy perforowanej  | 300 mm      |
| H - Skok tłoka                   | 400 mm      |
| I - Przesuw poprzeczny siłownika | 500 mm      |

| Akcesoria                                     | Nr art. |
|-----------------------------------------------|---------|
| Zestaw bloków przyrmatycznych* do WPP 160 HBK | 4105160 |

**\*Zestaw zawiera 2 bloki przyrmatyczne**

Obciążalność WPP 160 HBK do 80 ton na blok