



WPP 20 BK Warsztatowa prasa hydrauliczna

- Do wszystkich prac naprawczych i montażowych, np.: prostowanie osi, wsporników wałów, itd.; wyciskanie i wciskanie łożysk, sworzni i panewek; prasowanie i ściskanie; testy obciążeniowe i testy próbnego spawania itd.
- Stabilna konstrukcja spawana
- Mocna rama z otworami do przestawiania stołu roboczego
- Niezawodny, wyjątkowo precyzyjny układ hydrauliczny produkcji europejskiej
- Ciśnienie wytwarza się uruchamiając ręką lub nogą dźwignię pompy
- Dzięki pompie nożnej obie ręce pozostają wolne do mocowania przedmiotu obrabianego
- Siłę nacisku można odczytać na manometrze
- Z automatycznym powrotem tłoka
- Z zaworem bezpieczeństwa chroniącym przed przeciążeniem

Zawartość przesyłki

- 2-częściowy zestaw pryzmatów do wsuwania materiałów okrągłych
- Dźwignia ręczna i nożna
- Podnośnik do podnoszenia i opuszczania stołu (w WPP 30 BK, WPP 50 BK)

Model	WPP 20 BK
Nr art.	4002020
Dane techniczne	
Moc	20 t
Maks. obciążenie szczęki pryzmatycznej	5 t
Ciężar	210 kg

Wymiary w mm	WPP 20 BK
A - Wysokość	1750 mm
B - szerokość bez pompy	870 mm
C - głębokość	650 mm
D - szerokość w świetle	690 mm
E - głębokość ramy perforowanej	180 mm
F - wysokość w świetle	950 mm
G - skok tłoka	160 mm

Akcesoria	Nr art.
-----------	---------

6-częściowy zestaw trzpieni dociskowych z płytą perforowaną do WPP 20 BK	4102020
Płyta perforowana do WPP 20 BK	4104002

Do obróbki materiałów płaskich, wciskania łożysk, sworzni i tym podobnych należy bezwzględnie używać opcjonalnych płyt perforowanych