



WPP 200 VH Warsztatowa prasa hydrauliczna z ruchomym cylindrem.

- Do wyciskania i dociskania łożysk, śrub i tulei, a także do prac naprawczych i montażowych, testów obciążeniowych, testów spawania i wielu innych
- Z adapterem trzpienia dociskowego do 2 różnych średnic tłoczenia cylindrów
- Hydrauliczna kontrola skoku, prawy / lewy ruch cylindra, regulacja wysokości stołu niezależnie od cylindra głównego
- Cylinder można przesunąć w bok za pomocą dźwigni
- Ciśnienie naciskania można odczytać za pomocą manometru
- Frezowana stalowa konstrukcja w jednym kawałku

Model	WPP 200 VH
Nr art.	4050200
Dane techniczne	
Siła nacisku	200 t
Prędkość prasy	2 mm/s
Prędkość posuwu	8,5 mm/s
Moc silnika	7,5 kW
Podłączenie do prądu	400 V
Ciężar	3455 kg

Wymiary w mm	WPP 200 VH
Wysokość	2386 mm
Szerokość / głębokość	559 mm
Długość	2132 mm
Szerokość robocza	500 mm
Długość robocza	1523 mm
Średnica cylindra	305 mm
Średnica tłoka	127 mm
Rozstaw otworów	203 mm
Suw	508 mm
Ruch tłoka	508 mm

Akcesoria	Nr art.
Zestaw bloków przyzmatycznych* do WPP 100 VH XW	4060200
Zestaw trzpieni dociskowych	4061200

Ośłona	4062200
Płyta dociskowa	4063200