



WPP 30 VH Warsztatowa prasa hydrauliczna z ruchomym cylindrem.

- Do wyciskania i dociskania łożysk, śrub i tulei, a także do prac naprawczych i montażowych, testów obciążeniowych, testów spawania i wielu innych
- Z adapterem trzpienia dociskowego do 2 różnych średnic tłoczenia cylindrów
- Hydrauliczna kontrola skoku, prawy / lewy ruch cylindra, regulacja wysokości stołu niezależnie od cylindra głównego
- Cylinder można przesunąć w bok za pomocą dźwigni
- Ciśnienie naciskania można odczytać za pomocą manometru
- Frezowana stalowa konstrukcja w jednym kawałku

Model	WPP 30 VH
Nr art.	4050030
Dane techniczne	
Siła nacisku	30 t
Prędkość prasy	6,1 mm/s
Prędkość posuwu	6,1 mm/s
Moc silnika	2,4 kW
Podłączenie do prądu	400 V
Ciężar	727 kg

Wymiary w mm	WPP 30 VH
Wysokość	1904 mm
Szerokość / głębokość	254mm
Długość	1371 mm
Szerokość robocza	228 mm
Długość robocza	1066 mm
Średnica cylindra	127 mm
Średnica tłoka	63,5 mm
Rozstaw otworów	152 mm
Suw	406 mm
Ruch tłoka	406 mm

Akcesoria	Nr art.
Zestaw bloków przyzmatycznych* do WPP 30 VH	4060030
Zestaw trzpieni dociskowych	4061030

Osłona	4062030
Płyta dociskowa	4063030