



WPP 30 Warsztatowa prasa hydrauliczna

- Do wszystkich prac naprawczych i montażowych, np.: prostowanie osi, wsporników wałów, itd.; wyciskanie i wciskanie łożysk, sworzni i panewek; prasowanie i ściskanie; testy obciążeniowe i testy próbnego spawania itd.
- Stabilna konstrukcja spawana
- Mocna rama z otworami do przestawiania stołu roboczego
- Niezawodny, wyjątkowo precyzyjny układ hydrauliczny produkcji europejskiej
- Z chromowanymi tłokami siłownika
- Siłę nacisku można odczytać na manometrze
- Z automatycznym powrotem tłoka, z zaworem bezpieczeństwa do ochrony przed przeciążeniem
- Do obróbki materiałów płaskich, wciskania łożysk, sworzni i tym podobnych należy bezwzględnie używać opcjonalnych płyt perforowanych

Zawartość przesyłki

- 2-częściowy zestaw pryzmatów do wsuwania materiałów okrągłych
- Podnośnik do podnoszenia i opuszczania stołu (w WPP 30)

Model	WPP 30
Nr art.	4001030
Dane techniczne	
Moc	30 t
Maks. obciążenie szczęki pryzmatycznej	7,5 t
Ciężar	230 kg

Wymiary w mm	WPP 30
A - Wysokość	1980 mm
B - szerokość bez pompy	890 mm
C - głębokość	600 mm
D - szerokość w świetle	710 mm
E - głębokość ramy perforowanej	150 mm
F - wysokość w świetle	1000 mm
G - skok tłoka	160 mm

Akcesoria	Nr art.
6-częściowy zestaw trzpieni dociskowych z płytą perforowaną do WPP 30	4101030

Płyta perforowana do WPP 30	4104006
-----------------------------	---------

Do obróbki materiałów płaskich, wciskania łożysk, sworzni i tym podobnych należy bezwzględnie używać opcjonalnych płyt perforowanych