



WPP 300 VH Warsztatowa prasa hydrauliczna z ruchomym cylindrem.

- Do wyciskania i dociskania łożysk, śrub i tulei, a także do prac naprawczych i montażowych, testów obciążeniowych, testów spawania i wielu innych
- Z adapterem trzpienia dociskowego do 2 różnych średnic tłoczenia cylindrów
- Hydrauliczna kontrola skoku, prawy / lewy ruch cylindra, regulacja wysokości stołu niezależnie od cylindra głównego
- Cylinder można przesunąć w bok za pomocą dźwigni
- Ciśnienie naciskania można odczytać za pomocą manometru
- Frezowana stalowa konstrukcja w jednym kawałku

Model	WPP 300 VH
Nr art.	4050300
Dane techniczne	
Siła nacisku	300 t
Prędkość prasy	1,4mm/s
Prędkość posuwu	6,2 mm/s
Moc silnika	7,5 kW
Podłączenie do prądu	400 V
Ciężar	5910 kg

Wymiary w mm	WPP 300 VH
Wysokość	2386 mm
Szerokość / głębokość	686 mm
Długość	2132 mm
Szerokość robocza	602 mm
Długość robocza	1523 mm
Średnica cylindra	355 mm
Średnica tłoka	152 mm
Rozstaw otworów	203 mm
Suw	508 mm
Ruch tłoka	508 mm

Akcesoria	Nr art.
Zestaw bloków pryzmatycznych* do WPP 300 VH	4060300
Zestaw trzpieni dociskowych	4061300

Ośłona	4062300
Płyta dociskowa	4063300