



## WPP 50 VH Warsztatowa prasa hydrauliczna z ruchomym cylindrem.

- Do wyciskania i dociskania łożysk, śrub i tulei, a także do prac naprawczych i montażowych, testów obciążeniowych, testów spawania i wielu innych
- Z adapterem trzpienia dociskowego do 2 różnych średnic tłoczenia cylindrów
- Hydrauliczna kontrola skoku, prawy / lewy ruch cylindra, regulacja wysokości stołu niezależnie od cylindra głównego
- Cylinder można przesunąć w bok za pomocą dźwigni
- Ciśnienie naciskania można odczytać za pomocą manometru
- Frezowana stalowa konstrukcja w jednym kawałku

| Model                | WPP 50 VH |
|----------------------|-----------|
| Nr art.              | 4050050   |
| Dane techniczne      |           |
| Siła nacisku         | 50 t      |
| Prędkość prasy       | 6,5 mm/s  |
| Prędkość posuwu      | 6,5 mm/s  |
| Moc silnika          | 3,7 kW    |
| Podłączenie do prądu | 400 V     |
| Ciężar               | 1091 kg   |

| Wymiary w mm          | WPP 50 VH |
|-----------------------|-----------|
| Wysokość              | 2157 mm   |
| Szerokość / głębokość | 305 mm    |
| Długość               | 1624 mm   |
| Szerokość robocza     | 273 mm    |
| Długość robocza       | 1218 mm   |
| Średnica cylindra     | 178 mm    |
| Średnica tłoka        | 76 mm     |
| Rozstaw otworów       | 152 mm    |
| Suw                   | 406 mm    |
| Ruch tłoka            | 406 mm    |

| Akcesoria                                   | Nr art. |
|---------------------------------------------|---------|
| Zestaw bloków przyzmatycznych* do WPP 50 VH | 4060050 |
| Zestaw trzpieni dociskowych                 | 4061050 |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Ośłona          | 4062050 |
| Płyta dociskowa | 4063050 |