



WPP 50 VH XW Warsztatowa prasa hydrauliczna z ruchomym cylindrem.

- Do wyciskania i dociskania łożysk, śrub i tulei, a także do prac naprawczych i montażowych, testów obciążeniowych, testów spawania i wielu innych
- Z adapterem trzpienia dociskowego do 2 różnych średnic tłoczenia cylindrów
- Hydrauliczna kontrola skoku, prawy / lewy ruch cylindra, regulacja wysokości stołu niezależnie od cylindra głównego
- Cylinder można przesunąć w bok za pomocą dźwigni
- Ciśnienie naciskania można odczytać za pomocą manometru
- Frezowana stalowa konstrukcja w jednym kawałku

Model	WPP 50 VH XW
Nr art.	4050055
Dane techniczne	
Siła nacisku	50 t
Prędkość prasy	6,5 mm/s
Prędkość posuwu	6,5 mm/s
Moc silnika	3,7 kW
Podłączenie do prądu	400 V
Ciężar	1273 kg

Wymiary w mm	WPP 50 VH XW
Wysokość	2208 mm
Szerokość / głębokość	305 mm
Długość	2030 mm
Szerokość robocza	273 mm
Długość robocza	1523 mm
Średnica cylindra	178 mm
Średnica tłoka	76 mm
Rozstaw otworów	152 mm
Suw	406 mm
Ruch tłoka	406 mm

Akcesoria	Nr art.
Zestaw bloków pryzmatycznych* do WPP 50 VH XW	4060050
Zestaw trzpieni dociskowych	4061050

Ośłona	4062051
Płyta dociskowa	4063051