



Pilarka formatowa FKS 315-1500 E

- Żeliwny stół roboczy umożliwiający cięcie bez wibracji.
- Wysuwany teleskopowo liniał cięcia poprzecznego, regulowany pod kątem -45 ° do +45 °
- Agregat piły przechylny od 0 ° do 45 °, regulowany za pomocą pokrętła ręcznego ze skalą na korpusie maszyny.
- Regulacja wysokości piły za pomocą pokrętła.
- Średnica króćca odciągowego - 100 mm
- Osłona tarczy tnącej z zintegrowanym króćcem odciągowym o średnicy 38 mm

Dane techniczne:	FKS 315-1500 E
Średnica tarczy tnącej	315 mm
Długość cięcia	1370 mm
Maks. Wys. cięcia 90 ° / 45 °	100 / 75 mm
Szer. cięcia równoległego	940 mm
Pochylenie tarczy tnącej	0 - 45°
Wymiary stołu żeliwnego	760 x 350 mm
Wymiary stołu równoległego	600 x 760 mm
Przedłużenie stołu	350 x 500 mm
Prędkość piły tnącej	4.250 min-1
Moc silnika 400 V / 50 Hz	3,0 kW
Średnica króćca ssącego	38 mm / 100 mm
Waga netto	260 kg
Wymiary gabarytowe	3480 x 2430 x 1270 mm

Holzkraft - tarcze piły dedykowane do FKS 315 - 1500E				
Średnica tarczy	Otwór wewnętrzny	Grubość zęba	Ilość zębów	Nr. katalogowy
(1) Tarcze do cięć wzdłużnych i poprzecznych do drewna litego oraz paneli drewnopochodnych.				
315	30	3,2	28	5263128
(2) Tarcze do cięcia w drewnie litym, płytach drewnopochodnych, płytach formowanych i innych.				
315	30	3,2	48	5263148
315	30	3,2	60	5263160