



Pilarka formatowa FKS 315- 2000 E

- Żeliwny stół roboczy umożliwiający cięcie bez wibracji.
- Liniał cięcia poprzecznego, regulowany pod kątem-45 ° do +45 ° z wysunięciem teleskopowym.
- Agregat piły przechylny od 0 ° do 45 °, regulowany za pomocą pokrętła ręcznego ze skalą na korpusie maszyny.
- Regulacja wysokości piły za pomocą pokrętła.
- Stół boczny z suportem oraz rolką pomocniczą.
- Aluminiowa prowadnica cięcia równoległego na okrągłym drążku.
- Średnica króćca odciągowego - 100 mm
- Osłona tarczy tnącej z zintegrowanym króćcem odciągowym o średnicy 38 mm

Dane techniczne:	FKS 315-2000 E
Średnica tarczy tnącej	315 mm
Długość cięcia	200 mm
Maks. Wys. cięcia 90 ° / 45 °	100 / 80 mm
Szer. cięcia równoległego	1220 mm
Pochylenie tarczy tnącej	90 - 45°
Wymiary stołu żeliwnego	385 x 800 mm
Wymiary stołu równoległego	440 x 800 mm
Wymiary stołu równoległego 2	440 x 800 mm
Przedłużenie stołu	310 x 500 mm
Obroty tarczy głównej	4000 obr/min
Obroty tarczy podcinacza	5800 obr/min
Moc silnika 400 V / 50 Hz	4,0 kW
Średnica króćca ssącego	38 mm / 100 mm
Waga netto	260 kg
Wymiary gabarytowe	4330 x 4155 x 1150 mm

Holzkraft - tarcze piły dedykowane do FKS 315 - 1500E				
Średnica tarczy	Otwór wewnętrzny	Grubość zęba	Ilość zębów	Nr. katalogowy
(1) Tarcze do cięć wzdłużnych i poprzecznych do drewna litego oraz paneli drewnopochodnych.				
315	30	3,2	28	

5263128

(2) Tarcze do cięcia w drewnie litym, płytach drewnopochodnych, płytach fornirowanych i innych.				
315	30	3,2	48	5263148
315	30	3,2	60	5263160
(3) Tarcza podcinacza				
90	20	3		5910090