



Frezarka dolnowrzecionowa T45 Classic LL

Frezarka Holzcraft T45 Classic LL

- Stabilna stalowo żeliwna konstrukcja.
- **Duże pole robocze. Dzięki przedłużeniom żeliwnego stołu roboczego od 1950 x 550 mm do 1950 x 655 mm!**
- Wysuwane ramie podporowe wraz z rolkami prowadzącymi.
- Stałe wrzeciono Ø 30 mm.
- 3 prędkości wrzeciona: 3500-7000-10000 obr/min.
- Wrzeciono prawo-lewo obrotowe.
- Duży i ciężki agregat wykonany z żeliwa szarego zawieszony bezpośrednio do stołu.
- Z króćcem odciągowym poniżej stołu dla lepszego odpylania.
- Solidny i precyzyjny stół roboczy. Dostępne z blaszanymi poszerzeniami o wymiarach 475 x 370 mm każdy.
- Łatwa zmiana prędkości obrotowej poprzez drzwiczki rewizyjne..
- W standardzie z osłoną do frezowania krzywoliniowego.
- Aluminiowe anodowane prowadnice dla większej precyzji o wymiarach 450 x 150 mm każda.

Dane techniczne	T45 Classic LL
Wymiary stołu żeliwnego:	1945 x 695 mm
Wysokość wrzeciona ponad stołem:	130 mm
Wysokość użytkowa wrzeciona	100 mm
Maksymalna Ø narzędzia w osłonie:	180 mm
Prędkość obrotowa:	3500/7000/10000 min-1
Przechył wrzeciona:	brak
Moc silnika 400 V / 50 Hz / S6 - 40%:	5,0 kW (6,6 kM)
Waga:	250 kg
Średnica króćca odciągowego:	2 x 120 mm