

# Frezarka dolnowrzecionowa T45WF Classic

Frezarka Holzkraft T45WF Classic

- Stabilna stalowo żeliwna konstrukcja.
- Stałe wrzeciono Ø 30 mm przechylne 0°-45° .
- 3 prędkości wrzeciona: 3500-7000-10000 obrmin.
- Wrzeciono prawo-lewo obrotowe.
- Duży i ciężki agregat wykonany z żeliwa szarego zawieszony bezpośrednio do stołu.
- Z króćcem odciągowym poniżej stołu dla lepszego odpylania.
- Solidny i precyzyjny stół roboczy.
- Wózek jezdny do wykonywania czopów, widlic itp.
- Stół boczny na ramieniu wysięgnika dla lepszego podparcia elementów.
- Łatwa zmiana prędkości obrotowej.
- W standardzie z osłoną do frezowania krzywoliniowego.
- W standardzie z dociskiem mimośrodowym.
- W standardzie z liniałem poprzecznym regulowanym pod kątem z teleskopowym wysunięciem.
- Aluminiowe anodowane prowadnice dla większej precyzji.

**Wózek aluminiowy**

- Niezawodny i precyzyjny kulkowy system prowadzenia wózka przesuwnego.
- Stalowe utwardzane i szlifowane prowadnice.
- **10 lat gwarancji na zużycie prowadnic Holzkraft dla T45W Classic!**
- Ograniczona możliwość osadzania się pyłu drzewnego dzięki minimalnym punktom styku kulki z prowadnicą.
- Płynne i ciche prowadzenie wózka przesuwnego.

**Opcjonalnie z:**

- Przedłużeniem rolkowym dla stołu żeliwnego (nr. kat. 5510326)
- Osłoną do czopowania z listwą dystansową (nr. kat. 5510318)

| Dane techniczne | T45WF Classic |
|---|---|
| Wymiary stołu żeliwnego: | 1000 x 435 mm |
| Wymiary wózka przesuwnego: | 1000 x 270 mm |
| Wysokość wrzeciona ponad stołem: | 130 mm |
| Wysokość użytkowa wrzeciona | 100 mm |
| Maksymalna Ø narzędzia w osłonie: | 180 mm |
| Prędkość obrotowa: | 3500/7000/10000 min-1 |

| | |
|---|---|
| Przechył wrzeciona: | 0°-45° |
| Moc silnika 400 V / 50 Hz / S6 – 40%: | 5,0 kW (6,6 kM) |
| Waga: | 310 kg |
| Średnica króćca odciągowego: | 2 x 120 mm |