



Frezarka dolnowrzecionowa T45WF Classic

Frezarka Holzcraft T45WF Classic

- Stabilna stalowo żeliwna konstrukcja.
- Stałe wrzeciono Ø 30 mm przechylne 0°-45° .
- 3 prędkości wrzeciona: 3500-7000-10000 obr/min.
- Wrzeciono prawo-lewo obrotowe.
- Duży i ciężki agregat wykonany z żeliwa szarego zawieszony bezpośrednio do stołu.
- Z króćcem odciągowym poniżej stołu dla lepszego odpylania.
- Solidny i precyzyjny stół roboczy.
- Wózek jezdny do wykonywania czopów, widlic itp.
- Stół boczny na ramieniu wysięgnika dla lepszego podparcia elementów.
- Łatwa zmiana prędkości obrotowej.
- W standardzie z osłoną do frezowania krzywoliniowego.
- W standardzie z dociskiem mimośrodowym.
- W standardzie z liniałem poprzecznym regulowanym pod kątem z teleskopowym wysunięciem.
- Aluminiowe anodowane prowadnice dla większej precyzji.

Wózek aluminiowy

- Niezawodny i precyzyjny kulkowy system prowadzenia wózka przesuwного.
- Stalowe utwardzane i szlifowane prowadnice.
- **10 lat gwarancji na zużycie prowadnic Holzcraft dla T45W Classic!**
- Ograniczona możliwość osadzania się pyłu drzewnego dzięki minimalnym punktom styku kulki z prowadnicą.
- Płynne i ciche prowadzenie wózka przesuwного.

Opcjonalnie z:

- Przedłużeniem rolkowym dla stołu żeliwnego (nr. kat. 5510326)
- Osłoną do czopowania z listwą dystansową (nr. kat. 5510318)

Dane techniczne	T45WF Classic
Wymiary stołu żeliwnego:	1000 x 435 mm
Wymiary wózka przesuwного:	1000 x 270 mm
Wysokość wrzeciona ponad stołem:	130 mm
Wysokość użytkowa wrzeciona	100 mm
Maksymalna Ø narzędzia w osłonie:	180 mm
Prędkość obrotowa:	3500/7000/10000 min-1

Przechył wrzeciona:	0°-45°
Moc silnika 400 V / 50 Hz / S6 - 40%:	5,0 kW (6,6 kM)
Waga:	310 kg
Średnica króćca odciągowego:	2 x 120 mm