



Frezarka dolnowrzecionowa T55WF elite s M digital

Frezarka Holzcraft T55WF elite s M digital

- Stabilna stalowo żeliwna konstrukcja.
- Stałe wrzeciono Ø 30 mm przechylne 0°-45° .
- 4 prędkości wrzeciona: 3000-6000-8000-10000 obr/min.
- **Elektryczna regulacja wysokości wrzeciona z wyświetlaczem cyfrowym.**
- **Elektryczna regulacja kąta przechyłu wrzeciona z wyświetlaczem cyfrowym.**
- Wrzeciono prawo-lewo obrotowe.
- Duży i ciężki agregat wykonany z żeliwa szarego zawieszony bezpośrednio do stołu.
- Z króćcem odciągowym poniżej stołu dla lepszego odpylania.
- Solidny i precyzyjny stół roboczy.
- Wózek jezdny do wykonywania czopów, widlic itp.
- Stół boczny na ramieniu wysięgnika dla lepszego podparcia elementów.
- Linią poprzeczną z 2 ogranicznikami.
- Łatwa zmiana prędkości obrotowej.
- W standardzie z osłoną do frezowania krzywoliniowego.
- W standardzie z dociskiem mimośrodowym.
- W standardzie z linią poprzeczną regulowaną pod kątem z teleskopowym wysunięciem.
- Aluminiowe anodowane prowadnice dla większej precyzji.

Osłona frezarki.

- Ciężka profesjonalna osłona.
- Z precyzyjną regulacją za pomocą pokręteł i wskaźnikom mechanicznym.
- Z funkcją zapamiętania parametrów dzięki 3 punktom bazowym. (szybkie ustawienie)
- Z równoległym prowadzeniem dzięki szynie prowadzącej.
- Z aluminiowymi płytami prowadzącymi w standardzie.

Wózek aluminiowy

- Niezawodny i precyzyjny kulkowy system prowadzenia wózka przesuwne.
- Stalowe utwardzane i szlifowane prowadnice.
- **10 lat gwarancji na zużycie prowadnic Holzcraft dla T55W elite s!**
- Ograniczona możliwość osadzania się pyłu drzewnego dzięki minimalnym punktom styku kulki z prowadnicą.
- Płynne i ciche prowadzenie wózka przesuwne.
- Stół boczny na ramieniu wysięgnika dla lepszego podparcia elementów.

Opcjonalnie z:

- Przedłużeniem rolkowym dla stołu żeliwnego (nr. kat. 5515556)
- Osłoną do czopowania z listwą dystansową (nr. kat. 5515562)
- Wrzecionem szybkoobrotowym (nr. kat. 5515557 tylko w połączeniu z 5515557)
- Systemem wymiany wrzeciona (nr. kat. 5515557 - opcja fabryczna*)
- Odchylanym ramieniem do zamontowania posuwu wraz z przyłączem elektrycznym (nr. kat. 5515560 - opcja fabryczna*)
- Silnikiem o mocy 7,0 kW (nr. kat. 5515561 - opcja fabryczna*)

* - opcja fabryczna dostępne tylko przy zamówieniu nowej maszyny.

Dane techniczne	T55WF elite s M digital
Wymiary stołu żeliwnego:	1200 x 530 mm
Wymiary wózka przesuwnego:	1200 x 330 x 142 mm
Wysokość użytkowa wrzeciona:	125 mm
Maksymalna Ø narzędzia w osłonie:	240 mm
Maksymalna Ø narzędzia poniżej stołu:	2300 mm
Maksymalna Ø narzędzia w osłonie do czopowania:	320 mm
Prędkość obrotowa:	3000/6000/8000/10000 min-1
Przechył wrzeciona:	0°-45°
Moc silnika 400 V / 50 Hz / S6 - 40%:	5,0 kW (6,6 kM)
Waga:	520 kg
Średnica króćca odciągowego:	2 x 120 mm