



KGZ 305 E I - Piła - Ukośnica - Kapówka z funkcją posuwu.

- Pilarka poprzeczna z funkcją posuwu (do 340 mm!)
- Wskaźnik linii cięcia przy użyciu technologii LED
- Płynna regulacja kąta stołu roboczego (prawo/lewo) z funkcją "click" w zakresie -45° +45° (0°, 15°, 22.5°, 30°, 45°)
- Przechył tarczy (prawo/lewo) w zakresie -45° +45°
- Prowadnice pilarki o średnicy 25 mm w układzie pionowym dla najwyższej sztywności
- Zmodyfikowany króciec odciągowy dla większej efektywności
- Osłona tarczy piły wykonana z aluminium i przezroczystego tworzywa
- Możliwość podłączenia worka na pył lub zewnętrznego systemu odpylającego.
- Docisk śrubowy z możliwością szybkiej blokady
- Możliwość zamocowania do dowolnego stołu roboczego w tym [Holzkraft UWT 3200](#)
- Płyta podstawy i stół obrotowy wykonane z odlewanego ciśnieniowo aluminium
- Podwójnie regulowany ogranicznik głębokości cięcia
- Wysuwane podpory wyposażone w składane ograniczniki przyspieszają cięcie powtarzalnych elementów
- "TOP" stosunek ceny do jakości!

Dane techniczne:	KGZ 305 E I
Moc silnika (230 V)	2,0 kW
Obroty	5000 min-1
Średnica tarczy	305 mm
Średnica króćca odciągowego	37mm
Pochył piły°	0 / 15 / 22,5 / 30/ 45
Wydajność cięcia (Przechył tarczy / obrót stołu)	(wys. x szer.)
przy 0°/0°	340 x 105 mm
przy 0° / 45°	235 x 105 mm
przy 45° (L) / 0°	340 x 60 mm
przy 45° (P) / 0°	340 x 25 mm
przy 45° (L) / 45°	235 x 60 mm
przy 45° (P) / 45°	235 x 25 mm
Wymiary	800 x 710 x 640 mm
Waga	23 kg

Akcesoria i wyposażenie dodatkowe	
(1) Tarcza piły Ø 305 x 3,2 x 30, Z48 do drewna	5267030
(2) Tarcza piły Ø 305 x 3,2 x 30, Z60 WZ do drewna i tworzyw drzewnych	5260306
(3) Tarcza piły Ø 305 x 3,2 x 30, Z72 WZ do profili metalowych i z tworzyw sztucznych.	5260305