



KGZ 305 E - Piła - Ukośnica - Kapówka z funkcją posuwu.

- Pilarka poprzeczna z funkcją posuwu (do 340 mm!)
- Liniowe prowadzenie tarczy piły na stalowych prętach.
- Płynna regulacja kąta stołu roboczego (prawo/lewo) z funkcją "click" w zakresie -45° +45° (0°, 15°, 22.5°, 30°, 45°)
- Przechył tarczy (prawo/lewo) w zakresie -45° +45°
- W standardzie laser wyznaczający linię cięcia dla większej precyzji.
- Z możliwością wykonywania wręgów. (2 pozycyjny ogranicznik głębokości cięcia)
- Płyta podstawy i skrętne ramie solidnie wykonane z odlewu aluminiowego w technologii wielokomorowej.
- Możliwość podłączenia worka na pył lub zewnętrznego systemu odpylającego.
- Napęd tarczy za pomocą paska wielorowkowego.
- Możliwość zamocowania do dowolnego stołu roboczego w tym [Holzkraft UWT 3200](#)
- Idealna dla rzemieślników jak i na montaż czy budowy.
- "TOP" stosunek ceny do jakości!

Dane techniczne:	KGZ 305 E
Moc silnika (230 V)	2,0 kW
Obroty	4.500 min-1
Średnica tarczy	305 mm
Średnica stołu	286 mm
Pochył piły°	0 / 15 / 22,5 / 30/ 45
Wysokość cięcia przy nachyleniu / ukosie (wysokość x szerokość)	(wys. x szer.)
przy 0°/0°	100 x 340 mm
przy 45°/0° lewo	40 x 340 mm
przy 45°/0° prawo	40 x 340 mm
przy 0°/45° lewo	100 x 240 mm
przy 45°/45° lewo	40 x 240 mm
przy 45°/45° prawo	40 x 240 mm
Wymiary	835 x 570 x 790 mm
Waga	23 kg

Akcesoria i wyposażenie dodatkowe	
(1) Tarcza piły Ø 305 x 3,2 x 30, Z48 do drewna	5267030
(2) Tarcza piły Ø 305 x 3,2 x 30, Z60 WZ do drewna i tworzyw drzewnych	5260306
(3) Tarcza piły Ø 305 x 3,2 x 30, Z72 WZ do profili metalowych i z tworzyw sztucznych.	5260305