



Szlifierka do krawędzi KSO 750 (230V)

- Z oscylacją pasa szlifierskiego.
- Stół roboczy regulowany na wysokość w zakresie 930-1050 mm.
- Regulacja wysokości stołu - bezstopniowa za pomocą pokrętła.
- Stół roboczy żeliwny z rowkiem teowym.
- Agregat szlifierski przechylny w zakresie od 0° do 90°.
- W standardzie z przykładnicą -45° do 45°.
- W standardzie z dodatkowym stolikiem bocznym do szlifowania krzywoliniowego.
- System szybkiej wymiany pasa szlifierskiego za pomocą dźwigni.
- W standardzie z funkcjonalną szafką na narzędzia w podstawie.

Dane techniczne	KSO 750
Wymiar taśmy szlifierskiej	2250 x 150 mm
Wysokość stołu roboczego min./max	970 / 1050 mm
Wymiary stołu wzdłużnego	750 x 250 mm
Wymiary stołu poprzecznego	300 x 250 mm
Prędkość taśmy szlifierskiej	16,3 m/sek.
Powierzchnia grafitowa	820 x 170 mm
Średnica walca szlifierskiego	110 mm
Średnica króćca odciągu	100 mm
Moc silnika 50 Hz	2,2 kW / 230 V
Waga	120 kg
Wymiary	1300 x 750 x 1200 mm

Taśma szlifierska dla KSO 750		
2250 x 150, K60	5372306	(pakowane po 10 szt.)
2250 x 150, K80	5372308	(pakowane po 10 szt.)
2250 x 150, K100	5372310	(pakowane po 10 szt.)
2250 x 150, K120	5372312	(pakowane po 10 szt.)
2250 x 150, K150	5372315	(pakowane po 10 szt.)
2250 x 150, K180	5372318	(pakowane po 10 szt.)
2250 x 150, K220	5372322	(pakowane po 10 szt.)

Taśma szlifierska na podłożu tkaninowym dla KSO 750		
2250 x 150, K60	5373306	(pakowane po 10 szt.)
2250 x 150, K80	5373308	(pakowane po 10 szt.)
2250 x 150, K100	5373310	(pakowane po 10 szt.)
2250 x 150, K120	5373312	(pakowane po 10 szt.)
2250 x 150, K150	5373315	(pakowane po 10 szt.)
2250 x 150, K180	5373318	(pakowane po 10 szt.)
2250 x 150, K220	5373322	(pakowane po 10 szt.)