



LLB 30 Wiertarka do profesjonalnego wiercenia długich otworów

- Łatwa obsługa za pomocą dźwigni jednoręcznej zapewnia szybką i precyzyjną pracę
- Głowica wiertarska zamontowana na hartowanych prowadnicach przyrządowych z systemem kulkowym
- Regulacja wysokości głowicy wiertła za pomocą pokrętła z wyświetlaczem numerycznym
- Docisk mimośrodowy w standardzie
- Stabilna stalowa konstrukcja z żeliwa szarego
- Mocny silnik
- Szablon do powtarzalnych wierceń lub pod kołki drewniane w rozstawie: 16/22/27/32
- Blokada suwu wrzeciona za pomocą ograniczników z zaciskiem

Wyposażenie dodatkowe i akcesoria.

- 5330030 - 2-gi Ręczny napinacz mimośrodowy
- 5330031 - Ogranicznik kąta +/- 45 °

Dane techniczne	LLB 30
Szerokość wiercenia	250 mm
Głębokość wiercenia przy 90°	170 mm
Długość stołu roboczego	580 mm
Szerokość stołu roboczego	300 mm
Regulacja stołu roboczego	-
Regulacja wysokości wrzeciennika	200 mm
Mocowanie narzędzia	Uchwyt Wescott
Średnica mocowania narzędzia	0 - 20 mm
Prędkość obrotowa wrzeciona	2800 obr/min.
Średnica króćca odciągu	70 mm
Moc silnika	2,2 kW
Przyłącze elektryczne	400 V
Długość x Szerokość x Wysokość	1500 x 920 x 1400 mm
Waga	160 kg