



LLB 40 Wiertarka do profesjonalnego wiercenia długich otworów

- Łatwa obsługa za pomocą dźwigni jednoręcznej zapewnia szybką i precyzyjną pracę
- Głowica wiertarska zamontowana na hartowanych prowadnicach przyzmatycznych z systemem kulkowym
- Regulacja wysokości głowicy wiertła za pomocą pokrętła z wyświetlaczem numerycznym
- Docisk mimośrodowy w standardzie
- Stabilna stalowa konstrukcja z żeliwa szarego
- Mocny silnik
- Szablon do powtarzalnych wierceń lub pod kołki drewniane w rozstawie: 16/22/27/32
- Blokada suwu wrzeczona za pomocą ograniczników z zaciskiem
- Obrotowy stół roboczy o 60 stopni w obie strony
- Szablon do powtarzalnych wierceń lub pod kołki drewniane w rozstawie: 16/22/27/32

Wyposażenie dodatkowe i akcesoria.

- 5330040 - Przykładnica kątowa ze skalą +/- 45°

Dane techniczne	LLB 40
Szerokość wiercenia	240 mm
Głębokość wiercenia przy 90°	180 mm
Długość stołu roboczego	565 mm
Szerokość stołu roboczego	315 mm
Regulacja stołu roboczego	+60 - -60
Regulacja wysokości wrzeciennika	160 mm
Mocowanie narzędzia	Uchwyt Wescott
Średnica mocowania narzędzia	0 - 20 mm
Prędkość obrotowa wrzeczona	3000 obr/min.
Średnica króćca odciągu	90 mm
Moc silnika	2,2 kW
Przyłącze elektryczne	400 V
Długość x Szerokość x Wysokość	1290 x 980 x 1270 mm
Waga	260 kg