



Obrabiarka wieloczynnościowa LAB 300 Plus F 16 Tersa

HOLZKRAFT LAB 300 Plus F 16 Tersa – Obrabiarka wieloczynnościowa ze stołem bocznym z suportem oraz przechylnym agregatem pilarki.

Pilarka

- Stół roboczy wykonany z uźebrowanego żeliwa szarego oraz spawany korpus zapewniające optymalną stabilność pracy bez wibracji.
- Agregat piły gwarantujący najwyższą precyzję i stabilność pracy.
- Aluminiowy, anodowany wózek przesuwany 1600 mm.
- Stół boczny z suportem ułatwiający pracę z dużymi elementami.
- Średnica piły 315 mm, wysokość cięcia do 100 mm.
- Agregat pilarki przechylny 90° – 45°.
- W komplecie osłona tarczy piły na ramieniu z króćcem odciągowym Ø60 mm .
- Liniał do cięcia poprzecznego 1600 mm z wysunięciem teleskopowym i 1 ogranicznikiem.
- W komplecie docisk mimośrodowy.
- Silniki o mocy 4,0 kW

Agregat piły .

- Niezwykle wytrzymała i sztywna konstrukcja gwarantuje precyzyjne cięcie.
- Z żeliwa szarego.
- Ustawiana wysokość i przechył do 45 stopni.
- Z agregatem podcinacza na wspólnym silniku (OPCJA)

Frezarka

- Stabilna stalowo żeliwna konstrukcja.
- Stałe wrzeciono Ø 30 mm.
- Agregat regulowany na wysokość – manualnie.
- 3 prędkości wrzeciona: 3600-7500-10000 obr/min.
- Wrzeciono prawo-lewo obrotowe.
- Agregat wykonany z żeliwa szarego zawieszony bezpośrednio do stołu.
- Solidny i precyzyjny stół roboczy.
- Wózek jezdny do wykonywania czopów, widlic itp.
- Łatwa zmiana prędkości obrotowej.
- W standardzie z osłoną do frezowania krzywoliniowego.
- W standardzie z dociskiem mimośrodowym.
- Drewniane prowadnice osłony.
- Silnik o mocy 4,0 kW

Wózek aluminiowy

- Niezawodny i precyzyjny kulkowy system prowadzenia wózka przesuwne.
- Aluminiowy wózek jezdny i podstawa wielokomorowa
- Szerokość wózka - 270 mm.
- Stalowe utwardzane i szlifowane prowadnice.
- **10 lat gwarancji na zużycie prowadnic Holzkraft dla LAB 300 Plus F 16 Tersa**
- Ograniczona możliwość osadzania się pyłu drzewnego dzięki minimalnym punktom styku kulki z prowadnicą.
- Płynne i ciche prowadzenie wózka przesuwne.
- W komplecie dodatkowy uchwyt do przesuwania wózka jezdne.

Wyrówniarko-grubiarka

- Wał nożowy TERSA - szybka wymiana noży w ciągu kilkunastu sekund. [\(FILM\)](#)
- Brak konieczności ustawiania noży.
- Wał strugarki z 3 ostrzami zapewniający optymalne wyniki strugania.
- Precyzyjne stoły robocze wyrówniarki (1300 mm).
- Multifunkcyjna prowadnica 90/45 stopni.
- Łatwe podnoszenie stołów dzięki sprężynom pomocniczym.
- Stoły robocze żeliwne, uźebrowane zapewniające stabilną pracę bez wibracji.
- Podnoszenie stołu grubiarki ręczne za pomocą pokrętki ze wskaźnikiem.
- Młoteczki zabezpieczające przed odrzutem elementu.
- Wał wciągający stalowy spiralnie ryflowany dla optymalnego posuwu elementu.
- Silnik o dużej mocy 4,0 kW
- Konstrukcja wykonana z grubej blachy stalowej.

Wał TERSA

- Brak śrub regulacyjnych.
- Wymiana noża w kilka sekund.
- Automatyczne ustawianie noży - system samoblokujący.
- Bardzo cicha praca.
- Doskonałe wyniki strugania!

Opcjonalnie z:

- Suportem wiertarskim z uchwytem 0-16 mm (nr. kat. 5510308)
- 5 częściowym zestawem narzędzi do dłutowania lewo-obrotowe (nr. kat. 5333681)
- Odchylanym ramieniem do zamontowania posuwu wraz z przyłączem elektrycznym (nr. kat. 5510511 - opcja fabryczna*).
- Agregatem podcinacza na wspólnym silniku (nr. kat. 5510422)
- Zestawem transportowym (nr.kat. 5510031 - opcja fabryczna*)
- Aluminiowymi prowadnicami osłony frezarskiej - 500 mm (nr. kat. 5852000)

* - opcja fabryczna dostępne tylko przy zamówieniu nowej maszyny.

Dane techniczne	LAB 300 Plus F 16 Tersa
Pilarka:	
Szerokość wózka aluminiowego:	270 mm
Długość cięcia:	1600 mm

Maksymalna Ø tarczy podcinaczem i bez:	315 mm
Maks. wysokość cięcia przy 90°/45°:	100/79 mm
Szerokość cięcia poprzecznego z lewej strony:	1660 mm
Szerokość cięcia:	800 mm
Wyrówniarka:	
Całkowita długość stołów roboczych:	1300 mm
Szerokość robocza:	300 mm
Wał nożowy:	TERSA
Średnica wałka strugarskiego:	72 mm / 3 noże
Grubiarka:	
Wymiary stołu grubiarki:	300 x 450 mm
Wysokość robocza grubiarki	3-220 mm
Prędkość posuwu:	7 m/min
Maksymalna grubość zbioru:	3 mm
Frezarka:	
Wysokość użytkowa wrzeciona:	100 mm
Średnica wrzeciona:	30 mm
Maksymalna Ø narzędzia w osłonie	120 mm
Maksymalna Ø narzędzia pod stołem	120 mm
Maksymalna Ø narzędzia w osłonie do czopowania (opcja):	275 mm
Prędkość obrotowa wrzeciona:	3500/7000/10000 min-1
Moc silnika 400 V / 50 Hz / S6 - 40%:	3 x 4,0 kW (5,5 KM)
Średnica króćca odciągowego:	4 x 120 mm
Króciec-Ø na osłonie piły::	60 mm
Waga:	430 kg