



Okleiniarka krzywoliniowa GOLIATH² ze stacją dokującą.

Okleiniarka krzywoliniowa GOLIATH²

- Kolejna generacja okleiniarek krzywoliniowych. Jeszcze bardziej poręcz i wygodna w użytkowaniu.
- Do pracy z PCV i ABS zarówno prostych jak i krzywoliniowych elementów.
- Dzięki nowej technologii jednostka robocza nie potrzebuje kabla zasilającego.
- Masa całkowita jednostki - 4,5 kg.
- Klej jest ogrzewany do 200 ° C, co pozwala na uzyskanie lepszych efektów klejenia.
- Klej jest наносzony bezpośrednio na płytę co pozwala na uzyskanie optymalnej przyczepności.
- Bezpośrednia aplikacja kleju na krawędź płyty umożliwia 0,5 mm, w temperaturze 200 ° C Temperatura kleju.
- O grubości krawędzi od 0,5 do 3 mm
- Nadaje się również do pracy z klejami PUR.
- Ręczny posuw umożliwia bardziej funkcjonalną pracę przy łukach jak i elementach prostych (do 10 m/min)
- Łatwość użycia poprzez korektę wysokości - grubość obrzeża ustawiana jest automatycznie.

Atrybuty.

- **Najlepsza Okleiniarka na rynku!**
 - Jednostka sterująca zaledwie 4,5 kg
- Lepsza przyczepność obrzeża.
 - Klej nakładany w temperaturze 200°C bezpośrednio na krawędź płyty.
- Bardzo dobre efekty.
 - Idealna do zastosowań mobilnych w warsztacie, u klienta czy na targach.
- Komfortowa praca.
 - Jednostka robocza nie wymaga połączenia kablowego
- Łatwe usuwanie jednostki roboczej ze stacji dokującej.
- GOLIATH² - poręczna, przenośna okleiniarka.
- Nadaje się również do pracy z klejami PUR

AKCESORIA DODATKOWE:

- Frezarka do obrzeża KF 6 (nr.kat. 5410010) ([kliknij aby zobaczyć](#))
- Frezarka do obrzeża dwustronna KF 3 (nr. kat. 5400061) ([kliknij aby zobaczyć](#))
- Uniwersalny stolik roboczy STA 80 (nr.kat. 5410013) ([kliknij aby zobaczyć](#))
- Urządzenie obcinające - gilotyna KKG 30 (nr. kat. 5410011) ([kliknij aby zobaczyć](#))
- Urządzenie obcinające - nożyce KS (nr. kat. 5410000) ([kliknij aby zobaczyć](#))
- Zestaw przyssawek VK 1 (nr. kat. 5410012) ([kliknij aby zobaczyć](#))
- Przyssawka próżniowa VS 1 (nr. kat. 5410001) ([kliknij aby zobaczyć](#))

- Przyssawka próżniowa VS 2 (nr. kat. 5410002) ([kliknij aby zobaczyć](#))
- Uniwersalny stojak z przyssawkami VS 10 (nr. kat. 5410002) ([kliknij aby zobaczyć](#))

Dane techniczne	GOLIATH²
Grubość obrzeża:	0,5 - 3,0 mm
Wysokość obrzeża:	do 65 mm
Wysokość elementu:	do 62 mm
Posuw:	Ręczny
Prędkość posuwu:	0-10 m/min
Moc:	1280 W
Zasilanie:	230 V
Pojemność zbiornika klejowego:	500 g
Temperatura pracy:	200 °C
Waga okleiniarki:	4,5 kg
Waga okleiniarki ze stacją dokującą:	8 kg