



Okleiniarka krzywoliniowa KAG4 z płynną regulacją posuwu

Okleiniarka krzywoliniowa KAG 4

- Przenośna okleiniarka krzywoliniowa z regulacją temperatury i prędkości posuwu.
- Płynna regulacja temperatury oraz **prędkości posuwu (w zakresie od 2 do 6 m/min)**
- Idealna do mobilnego użytku w warsztacie, na montażu, targach itp.
- Pełna kontrola dzięki cyfrowym wyświetlaczom dla temperatury i posuwu.
- Do okleinowania krzywoliniowych oraz prostych elementów.
- Prosta i szybka instalacja.
- Minimalny promień wewnętrzny obrabianego elementu 25 mm
- Zbiornik klejowy o pojemności 400 ml. Praca z klejami EVA.
- Krótki czas nagrzewania – bardzo dobra izolacja termiczna.
- Prosta obsługa – czytelny panel sterujący.
- **W komplecie spakowane w walizce z gilotyną [\(kliknij aby zobaczyć\)](#) oraz pojemnikiem kleju.**

ZESTAW KAG 4 SET (nr. kat. 5400041) - zawiera dodatkowo:

- Frezarka do obrzeża KF 6 (nr.kat. 5410010) [\(kliknij aby zobaczyć\)](#)
- Zestaw przyssawek VK 1 (nr. kat. 5410012) [\(kliknij aby zobaczyć\)](#)
- Zestaw spakowane w osobnych 3 walizkach – bardzo wygodne w transporcie.

AKCESORIA DODATKOWE:

- Frezarka do obrzeża KF 6 (nr.kat. 5410010) [\(kliknij aby zobaczyć\)](#)
- Frezarka do obrzeża dwustronna KF 3 (nr. kat. 5400061) [\(kliknij aby zobaczyć\)](#)
- Uniwersalny stolik roboczy STA 80 (nr.kat. 5410013) [\(kliknij aby zobaczyć\)](#)
- Urządzenie obcinające – gilotyna KKG 30 (nr. kat. 5410011) [\(kliknij aby zobaczyć\)](#)
- Urządzenie obcinające – nożyce KS (nr. kat. 5410000) [\(kliknij aby zobaczyć\)](#)
- Zestaw przyssawek VK 1 (nr. kat. 5410012) [\(kliknij aby zobaczyć\)](#)
- Przyssawka próżniowa VS 1 (nr. kat. 5410001) [\(kliknij aby zobaczyć\)](#)
- Przyssawka próżniowa VS 2 (nr. kat. 5410002) [\(kliknij aby zobaczyć\)](#)
- Uniwersalny stojak z przyssawkami VS 10 (nr. kat. 5410002) [\(kliknij aby zobaczyć\)](#)

Dane techniczne	KAG 4
Grubość obrzeża:	0,4 – 3,0 mm
Wysokość obrzeża:	16 – 65 mm
Prędkość posuwu:	2 – 6 m/min
Moc:	855 W

Zasilanie:	230 V
Pojemność zbiornika klejowego:	400 ml
Temperatura pracy:	120°C - 200°C ±1°C
Waga:	8,5 kg