



Pilarka formatowa FKS 250-1300 (230V)

- Stół wykonany z cynkowanej stali, antykorozyjny
- Wydajny silnik z termicznym zabezpieczeniem przed przeciążeniem
- Osłona górna tarczy montowana na klinie rozszczepiającym
- Duże centralne przyłącze ssące Ø100 mm
- Regulacja wysokości piły za pomocą kółka ręcznego
- Dokładna skala

Zakres dostawy:

- Podstawa
- Wózek jezdny
- Przedłużenie stołu
- Przykładnica równoległa
- Tarcza HM 254 x 30 x 3,0 mm Z24
- Osłona tarczy brzeszczotu z wężem odsysającym

Dane techniczne:	FKS 250-1300 (230V)
Średnica tarczy tnącej	254 mm
Długość cięcia	1 250 mm
Szerokość cięcia równoległego	610 mm
Szerokość cięcia poprzecznego	845 mm
Maks. Wys. cięcia 90 ° / 45 °	80/54 mm
Przechył agregatu piły	90°/-45°
Wymiary stołu	650 x 350 mm
Wysokość stołu	835 mm
Prędkość obrotowa tarczy	4000 obr/min
Moc silnika 230V / 50 Hz	1,5 kW
Średnica króćca ssącego	100 mm / 30 mm
Waga netto	142 kg
Wymiary gabarytowe	1320 x 1730 x 030

Holzkraft - tarcze piły dedykowane do FKS 250-1300

Średnica tarczy	Otwór wewnętrzny	Grubość zęba	Ilość zębów	Nr. katalogowy
-----------------	------------------	--------------	-------------	----------------

Tarcza piły do wszechstronnego zastosowania.



254

30

3

40

5912026