



Pilarka formatowa Si X

Pilarka formatowa dostępna jest w wersji:

m m M m x 3 B A 5 N O 8 7 3 6 m m m M m x 3 B A 3 5 N O 8 7 3 6 m m m m M m x 3 B A 3 U P 5 N O 8 7 3 6

W
y
m
i
a
2
y
w
o
N
k
a
o
n
n
d
n
e
g
o
D
H
u
g
a
s
c
c
h
c
i
a
M
a
x
.
W
y
s
o
k
o
s
c
c
n
e
c
ti
a
+
o
n
g
n
/
+
4
6
°
/
-
4
6
°

S
z
e
r
r
o
k
o
s
c
c
c
i
t
e
c
c
a
n
p
o
p
r
z
e
c
z
n
e
e
g
o
S
z
e
r
o
k
o
s
c
c
c
i
t
e
c
c
a
n
p
o
w
n
o
l
l
e
g
h
e
g
o
p
r
z
e
c
h
y
a
g
t
e
g
a
t
t
u
p
i
n
y

M
a
k
s
s
.
s
r
e
d
n
i
4
c
a
c
a
c
c
n
z
v
g
h
ó
w
n
e
ü
A
g
r
e
g
a
t
t
a
r
c
z
v
p
b
n
c
H
H
H
a
c
c
z
a
.
Q
C
o
p
c
ü
a
)
p
r
e
a
A
K
c
c
c
H
c
b
b
r
o
t
o
w
a

M
o
c
s
i
l
n
i
t
k
a
w
0
90
V
5
K
M
H
z
/
S
6
-
4
0
%
Ś
r
e
d
n
i
c
a
k
r
ó
ć
C
o
m
p
u
t
e
r
i
z
o
w
a
n
y
S
r
e
d
n
i
c
a
k
r
ó
ć
C
o
m
p
u
t
e
r
i
z
o
w
a
n
y

Opis :

- Ustawianie wysokości i kąta przechyłu piły za pomocą programowalnego wyświetlacza elektronicznego.

- Ciężki agregat wykonany z żeliwa szarego gwarantuje stabilną i długotrwałą pracę bez wibracji
- Rolka pomocnicza ułatwiająca załadunek dużych płyt.
- Przykładnica poprzeczna z teleskopowym wydłużeniem oraz 2 aluminiowymi ogranicznikami.
- Doskonała jakość cięcia dzięki precyzyjnemu prowadzeniu wózka jeźdnego opartego na systemie kulek kontaktowych.
- Agregat podcinacza z niezależnym silnikiem łatwo regulowany z zewnątrz korpusu.
- Średnica tarczy piły aż do 400 mm.
- Średnica tarczy podcinacza 160 mm.
- 2 pozycyjna odchylana osłona tarczy piły.
- 2-prędkości tarczy piły do wyboru (opcja).
- Przykładnica cięcia równoległego z cyfrowym wyświetlaczem (opcja)

Wersja A 3: ze sterowaniem w 3 osiach

- Elektromotoryczna regulacja przykładnicy cięcia równoległego

Obejmuje:

- Pozycjonowanie za pomocą enkodera
- Regulacja przy użyciu śruby kulowej
- Płynna regulacja za pomocą przełącznika lub automatycznego pozycjonowania
- Możliwość bazowania przyrostowego
- Możliwość ustawienia przykładnicy poniżej stołu.
- Szerokość cięcia 1270 mm
- Programowanie sterowania dla agregatu piły

Wersja UP

- Z obrotowym pulpitem sterującym zapewniającym wysoką ergonomię.

Wersja X

- Z systemem CompeX do szybkiego i dokładnego wykonywania cięć ukośnych
- Automatyczna kompensacja ustawionej długości cięcia.
- Aluminiowe listwy umożliwiają lepsze podparcie elementu i bardziej komfortowe cięcie pod kątem.

Informacje dodatkowe

Agregat pilarki z żeliwa szarego.

- Jeszcze bardziej masywny i stabilny.
- Praca bez wibracji. Podwójnie zawieszony.
- Liniowe prowadzenie góra/dół
- Zerowy punkt przechyłu
- Przechył agregatu w obie strony 46°
- Standardowo z agregatem podcinacza

System prowadzenia wózka jeźdnego.

- Wózek z aluminium anodowanego.
- Prowadnice z hartowanej i szlifowanej stali.

- Prowadnice wprasowane w podstawę wózka.
- Lekkie, ciche i niezawodne prowadzenie.
- 10 lat gwarancji firmy HOLZKRAFT na zużycie prowadnic

Sterowanie "Ready" . Łatwo i szybko

- Programowanie ustawień
- Sterowanie "Ready" umożliwia programowanie i uruchamianie agregatu pilarki (w modelu A3 również sterowanie przykładnicą cięcia równoległego) co podnosi produktywność oraz dokładność i jakość obróbki.

Wypożyczenie za dopłatą*

- Cyfrowy wyświetlacz cięcia równoległego - 5514349
- Skala z siatką otworów na stole bocznym - 5510403
- Przykładnica poprzeczna z 2 granicznymi z wyświetlaczami LCD - 5514390
- Dodatkowy trzeci ogranicznik z wyświetlaczem LCD (możliwe tylko z pozycją 5514390) - 5514391
- 2 prędkości obrotowe tarczy piły 3500/5000 obr/min (tylko dla 5508777, 5508778, 5508782 i 5508783) - 5514397

* bez możliwości doposażenia, tylko przy zamówieniu nowej maszyny