



Pilarka formatowa TKS 254 E (230V)

- Stół wykonany z cynkowanej stali, antykorozyjny
- Przechylny agregat pilarki od 90° do -45°.
- Precyzyjna i dokładna regulacja z dokładnością do stopnia przy użyciu skali
- Centralny króciec odciągowy Ø 100 mm
- Wysokość agregatu regulowana za pomocą pokrętła od strony operatora.
- Stabilne zawieszenie agregatu pilarki w dwóch punktach umożliwia precyzyjne cięcia.
- Wydajny silnik z termicznym zabezpieczeniem przed przeciążeniem
- Osłona górna tarczy montowana na klinie rozszczepiającym wyposażona w króciec odciągowy
- Przedłużenie stołu w standardzie

Zakres dostawy TKS 254 E:

- Podstawa
- Wózek jezdny
- Przykładnica równoległa
- Tarcza HM 254 x 30 x 3 mm Z24
- Osłona tarczy piły z króćcem odciągowym

Dane techniczne:	TKS 254 E (230V)
Średnica tarczy tnącej	254 mm
Szerokość cięcia równoległego	680 mm
Szerokość cięcia poprzecznego	650 mm
Maks. Wys. cięcia 90 ° / 45 °	80/58 mm
Przechył agregatu piły	90°/-45°
Wymiary stołu	635 x 420 mm
Wysokość stołu	850 mm
Prędkość obrotowa tarczy	4000 obr/min
Moc silnika 230V / 50 Hz	2,1 kW (230/50Hz)
Średnica króćca ssącego	100 mm / 30 mm
Waga netto	105 kg
Wymiary gabarytowe	1 430 x 1 000 x 1 030

Holzkraft - tarcze piły dedykowane do TKS 254 E

Średnica tarczy	Otwór wewnętrzny	Grubość zęba	Ilość zębów	Nr. katalogowy
-----------------	------------------	--------------	-------------	----------------

Tarcza piły do wszechstronnego zastosowania.



254

30

3

24

5912025