



Pilarka taśmowa HBS 400

Pilarka taśmowa HBS 400

- Niezawodna pilarka do precyzyjnych prac.
- Sztywna konstrukcja.
- Wysoka stabilność przy niewielkiej przestrzeni.
- Do cięcia w drewnie, tworzywach sztucznych lub metalach nieżelaznych.
- Ciężki stół roboczy – z regulacją 0-45 stopni.
- Silnik o optymalnej mocy.
- Wyposażona w wyłącznik bezpieczeństwa w przypadku otwarcia drzwiczek.
- Precyzyjne prowadzenie dzięki 3-rolkowym prowadnikom powyżej i poniżej stołu. Idealna dla ambitnych modelarzy i majsterkowiczów.
- Aluminiowa prowadnica równoległa z podziałką oraz dźwignią szybkiej blokady.
- W komplecie taśma piły 16 mm
- **Akcesoria i wyposażenie opcjonalne:**
 - Piła taśmowa 6 x 0,65 x 3378 mm / 6 ZpZ . (nr.kat. 5160401)
 - Piła taśmowa 10 x 0,5 x 3378 mm / 4 ZpZ . (nr.kat. 5160402)
 - Piła taśmowa 16 x 0,5 x 3378 mm / 4 ZpZ . (nr.kat. 5160403)
 - Piła taśmowa 20 x 0,5 x 3378 mm / 4 ZpZ . (nr.kat. 5160404)
 - Piła taśmowa 25 x 0,5 x 3378 mm / 4 ZpZ . (nr.kat. 5160405)
- **Prowadnica kątowna (nr. kat. 5910411)**
- **Uniwersalny mechanizm jezdny o udźwigu 230 kg - UF 230 (nr. kat. 6190230)**
 - Minimalny rozmiar (280 x 280 mm lub 430 x 280 mm)
 - Maksymalny rozmiar (890 x 890 mm lub 1290 x 480 mm)



Dane techniczne	HBS 400
Wymiary stołu roboczego:	530 x 480 mm
Prędkość taśmy piły:	460/980 m/min
Średnica koła:	426 mm
Wysokość cięcia:	305 mm
Szerokość cięcia z prowadnicą:	266 mm
Szerokość cięcia bez prowadnicy:	416 mm

Długość taśmy piły:	3378 mm
Moc silnika:	1500 W / 230V
Waga:	135 kg
Wymiary gabarytowe:	765 x 520 x 1750 mm
Średnica króćca odciągu:	2 ∅ 100 mm