



Pilarka taśmowa HBS 473

Pilarka taśmowa HBS 473

- Niezawodna pilarka do precyzyjnych prac.
- Sztywna konstrukcja.
- Wysoka stabilność przy niewielkiej przestrzeni.
- Do cięcia w drewnie, tworzywach sztucznych lub metalach nieżelaznych.
- Ciężki stół roboczy – z regulacją 0-45 stopni.
- Silnik o optymalnej mocy.
- Wyposażona w wyłącznik bezpieczeństwa w przypadku otwarcia drzwiczek.
- Precyzyjne prowadzenie dzięki 3-rolkowym prowadnikom powyżej i poniżej stołu. Idealna dla ambitnych modelarzy i majsterkowiczów.
- Aluminiowa prowadnica równoległa z podziałką oraz dźwignią mimośrodową do szybkiej blokady.
- Zakres szerokości taśm – od 6 do 25 mm
- Taśma piły w komplecie.
- **Akcesoria i wyposażenie opcjonalne:**
 - Piła taśmowa 6 x 0,6 x 3455 mm / 6 ZpZ . (nr.kat. 5163806)
 - Piła taśmowa 10 x 0,5 x 3455 mm / 4 ZpZ . (nr.kat. 5163810)
 - Piła taśmowa 16 x 0,5 x 3455 mm / 4 ZpZ . (nr.kat. 5163815)
 - Piła taśmowa 20 x 0,5 x 3455 mm / 4 ZpZ . (nr.kat. 5163820)
 - Piła taśmowa 25 x 0,5 x 3455 mm / 4 ZpZ . (nr.kat. 5163825)
- **Prowadnica kątowna (nr. kat. 5910814)**
- **Uniwersalny mechanizm jezdy o udźwigu 230 kg - UF 230 (nr. kat. 6190230)**
 - Minimalny rozmiar (280 x 280 mm lub 430 x 280 mm)
 - Maksymalny rozmiar (890 x 890 mm lub 1290 x 480 mm)



Dane techniczne	HBS 473
Wymiary stołu roboczego:	535 x 485 mm
Prędkość taśmy piły:	460/980 m/min
Średnica koła:	470 mm

Wysokość cięcia:	285 mm
Szerokość cięcia z prowadnicą:	390 mm
Szerokość cięcia bez prowadnicy:	465 mm
Długość taśmy piły:	3455 mm
Moc silnika:	1500 W / 400 V
Waga:	146 kg
Wymiary gabarytowe:	800 x 490 x 2000 mm
Średnica króćca odciągu:	□ 100 mm