



Pilarka taśmowa HBS 633 S

Pilarka taśmowa HBS 633 S

- Pilarka taśmowa do drewna dla profesjonalnych zastosowań.
- Ciężka i wytrzymała. Stabilność na najwyższym poziomie!
- Cicha i precyzyjna praca dzięki solidnej i sztywnej konstrukcji maszyny.
- Stół roboczy żeliwny wykonany z jednego odlewu regulowany w zakresie 0-45 stopni precyzyjnie wypolerowany.
- Opatentowany system przechyłu stołu roboczego za pomocą pokrętła i zębaki
- Wskaźnik laserowy do wyznaczania linii cięcia w standardzie.
- Precyzyjne 3 rolkowe prowadnice taśmy piły (górny i dolny) z precyzyjną regulacją.
- Szybka regulacja wysokości cięcia z podziałką milimetrową za pomocą pokrętła.
- Prowadnica wykonana z żeliwa szarego z podziałką milimetrową.
- Standardowo wyposażona w prowadnicę kątową regulowaną do 60°.
- Szczotki czyszczące taśmę pilarki.
- Wyłącznik bezpieczeństwa w wypadku otwarcia drzwiczek.

Wskaźnik napięcia taśmy.

- Wskaźnik napięcia piły w zależności od grubości taśmy.
- Wskaźnik zamontowany na ramieniu maszyny z podziałką i dokładnym odczytem.

System szybkiej wymiany taśmy piły

- Mimośrodowa dźwignia do szybkiego zwalniania.
- Podstawowe napięcie taśmy nie ulega zmianie.
- Ze zintegrowanym wskaźnikiem napięcia taśmy.

Akcesoria i wyposażenie opcjonalne:

Dane techniczne	HBS 633 S
Wymiary stołu roboczego:	830 x 600 mm
Prędkość taśmy piły:	1615 m/min
Średnica koła:	630 mm
Wysokość cięcia:	400 mm
Szerokość cięcia z prowadnicą:	570 mm
Szerokość cięcia bez prowadnicy:	610 mm
Długość taśmy piły:	4600 mm
Prowadnik taśmy 3 rolkowy:	górny/dolny

Przechył stołu roboczego:	0° - +45°
Moc silnika:	3,75 kW / 400V
Waga:	380 kg
Wymiary gabarytowe:	1190 x 750 x 2060 mm
Średnica króćca odciągu:	2 x ∅100 mm