



Pilarka taśmowa HBS 533

Pilarka taśmowa HBS 533

- Pilarka taśmowa do drewna dla ambitnego rzemieślnika.
- Cicha i precyzyjna praca dzięki solidnej i sztywnej budowie.
- Stół roboczy żeliwny wykonany z jednego odlewu precyzyjnie wypolerowany.
- Wskaźnik laserowy do wyznaczania linii cięcia.
- W standardzie z 2 prędkościami biegu taśmy.
- Precyzyjne 3 rolkowe prowadnice taśmy piły (górny i dolny).
- Szybka regulacja wysokości cięcia z podziałką milimetrową za pomocą pokrętła.
- Aluminiowa prowadnica równoległa z liniałem, podziałką, lupą i dźwignią blokującą.
- Standardowo wyposażona w prowadnicę kątową regulowaną do 60°
- Wyłącznik bezpieczeństwa w wypadku otwarcia drzwiczek.

Wskaźnik napięcia taśmy.

- Wskaźnik napięcia piły w zależności od grubości taśmy.
- Odczyt z zewnątrz poprzez okienko rewizyjne.

System szybkiej wymiany taśmy piły

- Mimośrodowa dźwignia do szybkiego zwalniania.
- Podstawowe napięcie taśmy nie ulega zmianie.
- Ze zintegrowanym wskaźnikiem napięcia taśmy.

Akcesoria i wyposażenie opcjonalne:

- Przystawka do wycinania okręgów (nr. kat. 5152001)

Dane techniczne	HBS 533
Wymiary stołu roboczego:	680 x 530 mm
Prędkość taśmy piły:	8500/430 m/min
Średnica koła:	530 mm
Wysokość cięcia:	270 mm
Szerokość cięcia z prowadnicą:	474 mm
Szerokość cięcia bez prowadnicy:	514 mm
Długość taśmy piły:	3865 mm
Prowadnik taśmy 3 rolkowy:	górny/dolny
Przechył stołu roboczego:	-10° - +45°

Moc silnika:	2,25 kW / 400V
Waga:	163 kg
Wymiary gabarytowe:	1024 x 793 x 2048 mm
Średnica króćca odciągu:	2 x □100 mm