



Pilarka taśmowa HBS 700 AS

Pilarka taśmowa HBS 700 AS

- Pilarka taśmowa do drewna dla profesjonalnych zastosowań o wysokiej wydajności cięcia i wielu opcjach wyposażenia.
- Ciężka i wytrzymała. Stabilność na najwyższym poziomie!
- Cicha i precyzyjna praca dzięki solidnej i sztywnej konstrukcji maszyny.
- Stół roboczy żeliwny wykonany z jednego odlewu regulowany w zakresie 0-20 stopni precyzyjnie wypolerowany.
- Precyzyjne 3 rolkowe prowadnice taśmy piły (górny i dolny) z precyzyjną regulacją.
- Precyzyjna regulacja wysokości cięcia za pomocą zębatego z podziałką milimetrową.
- Prowadnica wykonana z aluminium.
- Wskaźnik napięcia taśmy
- Szczotki czyszczące taśmę pilarki.
- Silnik samohamowny.
- Wyłącznik bezpieczeństwa w wypadku otwarcia drzwiczek.

Wskaźnik napięcia taśmy.

- Wskaźnik napięcia piły w zależności od grubości taśmy.
- Wskaźnik zamontowany na ramieniu maszyny z podziałką i dokładnym odczytem.

Akcesoria i wyposażenie opcjonalne:

- Prowadnica kątowna mała (nr. kat. 5161005)
- Prowadnica kątowna duża (nr. kat. 5161006)
- Taśma tnąca – 5020 x 25 x 0,6 mm (nr. kat. 5160701)
- Silnik o mocy 4,0 kW (5,5 KM) (nr. kat. 5161013) – opcja fabryczna*
- Podnoszenie stołu roboczego z mechanizmem zębatkowym (nr. kat. 5161010) – opcja fabryczna*

*-opcja dostępne wyłącznie przy zamówieniu nowej maszyny.

Dane techniczne	HBS 700 AS
Wymiary stołu roboczego:	700 x 970 mm
Prędkość taśmy piły:	1690 m/min
Średnica koła:	700 mm
Wysokość cięcia:	370 mm

Szerokość cięcia:	680 mm
Długość taśmy piły:	4990-5040 mm
Prowadnik taśmy 3 rolkowy:	górny/dolny
Przechył stołu roboczego:	0° - +20°
Moc silnika:	2,2 kW / 400V
Waga:	330 kg
Wymiary gabarytowe:	1180 x 800 x 2200 mm
Średnica króćca odciągu:	2 x ∅120 mm