



Pilarko-frezarka ST 1 genius

HOLZKRAFT ST1 Genius – Pilarko-frezarka z wózkiem jezdny i stołem bocznym na ramieniu wysięgnika.

Pilarka.

- Stół roboczy wykonany z uźebrowanego żeliwa szarego oraz spawany korpus zapewniające optymalną stabilność pracy bez wibracji.
- Płaszczyzna cięcia na równi z wózkiem.
- Płynne prowadzenie wózka aluminiowego.
- Stabilny agregat piły zamocowany do stołu żeliwnego, gwarantujący precyzyjną pracę.
- Liniał do cięcia poprzecznego z możliwością ustawienia pod kątem.
- Poszerzenie wózka przesuwne za pomocą stołu bocznego z wysięgnikiem.
- Tarcza tnąca 250 mm, wysokość cięcia 84 mm
- W komplecie docisk mimośrodowy
- Aluminiowy wózek jezdny anodowany.
- Silnik o optymalnej mocy 1,8 kW .

Frezarka.

- Stabilna stalowo żeliwna konstrukcja.
- Stałe wrzeciono Ø 30 mm.
- 2 prędkości wrzeciona: 5000-7500 obr/min.
- Agregat wykonany z żeliwa szarego zawieszony bezpośrednio do stołu.
- Z króćcem odciągowym poniżej poziomu stołu dla lepszego odpylania.
- Osłona z drewnianymi przewodnicami elementu.
- Solidny i precyzyjny stół roboczy.
- Łatwa zmiana prędkości obrotowej. Wygodny dostęp poprzez drzwiczki rewizyjne.
- Silnik o mocy 1,8 kW

Wózek aluminiowy

- Niezawodny i precyzyjny kulkowy system prowadzenia stołu.
- Aluminiowe prowadnice stołu formatowego.
- Ograniczona możliwość osadzania się pyłu drzewnego dzięki minimalnym punktom styku kulki z prowadnicą.

Dane techniczne	ST 1 genius
Pilarka:	
Wymiary stołu żeliwnego:	1040 x 224 mm

Długość cięcia:	1200 mm
Szerokość cięcia:	700 mm
Maks. wysokość cięcia przy 90°/45°:	80/64 mm
Przechył agregatu piły:	90° - 45°
Maksymalna średnica tarczy:	250 mm
Frezarka:	
Średnica wrzeciona:	30 mm
Wysokość użytkowa wrzeciona:	75 mm
Maksymalna średnica narzędzia w osłonie:	160 mm
Maksymalna średnica narzędzia w osłonie do czopowania:	200 mm
Prędkość obrotowa wrzeciona:	5000/7500 min-1
Pozostałe parametry:	
Moc silnika 400 V / 50 Hz / S6 - 40%:	2 x 1,8 kW (2,5 kM)
Średnica króćca odciągowego:	120 mm
Średnica króćca na osłonie piły:	60 mm
Waga:	190 kg