



Pilarko-frezarka ST 3 Classic F 23

HOLZKRAFT ST3 classic F23 – Pilarko-frezarka z wózkiem jezdny i stołem bocznym na ramieniu wysięgnika oraz przechylnym wrzecionem..

Pilarka.

- Stół roboczy wykonany z uźebrowanego żeliwa szarego oraz spawany korpus zapewniające optymalną stabilność pracy bez wibracji.
- Stabilny agregat piły zamocowany do stołu żeliwnego, gwarantujący precyzyjną i niezawodną pracę.
- Aluminiowy, anodowany wózek przesuwny 2250 mm.
- Średnica piły 315 mm, wysokość cięcia do 100 mm.
- Agregat pilarki przechylny 90° – 45°
- Agregat podcinacza (opcja dodatkowa).
- Możliwość zamontowania wyświetlacza cyfrowego dla cięcia równoległego (opcja dodatkowa)
- Liniał do cięcia poprzecznego 2660 mm z wysunięciem teleskopowym i 2 ogranicznikami.
- Pewne i stabilne prowadzenie prowadnicy z liniałem aluminiowym na stalowym drążku o średnicy 45 mm.
- Długi liniał aluminiowy dla większego komfortu pracy.
- W komplecie docisk mimośrodowy.
- Silnik o dużej mocy 5,0 kW. Wysoka jakość i atrakcyjna cena!

Frezarka

- Stabilna stalowo żeliwna konstrukcja.
- Stałe wrzeciono Ø 30 mm przechylne 0°-45° .
- 3 prędkości wrzeciona: 3500-7000-10000 obr/min.
- Wrzeciono prawo-lewo obrotowe.
- Duży i ciężki agregat wykonany z żeliwa szarego zawieszony bezpośrednio do stołu.
- Z króćcem odciągowym poniżej stołu dla lepszego odpylania.
- Wózek jezdny do wykonywania czopów, widlic itp.
- Stół boczny na ramieniu wysięgnika dla lepszego podparcia elementów.
- Łatwa zmiana prędkości obrotowej.
- W standardzie z osłoną do frezowania krzywoliniowego.
- Aluminiowe anodowane prowadnice dla większej precyzji.

Wózek aluminiowy

- Niezawodny i precyzyjny kulkowy system prowadzenia wózka przesuwnego.
- Stalowe utwardzane i szlifowane prowadnice.
- **10 lat gwarancji na zużycie prowadnic Holzcraft dla ST3 Classic !**

- Ograniczona możliwość osadzania się pyłu drzewnego dzięki minimalnym punktom styku kulki z prowadnicą.
- Płynne i ciche prowadzenie wózka przesuwne.

Opcjonalnie z:

- Agregatem podcinacza (tarcza 80 mm) na wspólnym napędzie z agregatem głównym (nr. kat. 5510311)
- Osłoną do czopowania z listwą dystansową (nr. kat. 5510395)
- Dodatkową prowadnicą poprzeczną ze skalą i 2 ogranicznikami oraz teleskopowym wysunięciem (nr. kat. 5510378)
- Wyświetlaczem cyfrowym cięcia równoległego (nr. kat. 5516000)
- Urządzeniem transportowym z dyszlem (nr. kat. 5513501)
- Odchylanym ramieniem do zamontowania posuwu wraz z przyłączem elektrycznym (nr. kat. 5510511 - opcja fabryczna*)

* - opcja fabryczna dostępne tylko przy zamówieniu nowej maszyny.

Dane techniczne	ST 3 classic F 23
Pilarka:	
Wymiary stołu żeliwnego:	1112 x 430 mm
Długość cięcia:	2250 mm
Maksymalna Ø tarczy podcinaczem i bez:	315 mm
Maks. wysokość cięcia przy 90°/45°:	100/70 mm
Szerokość cięcia poprzecznego:	2660 mm
Szerokość cięcia:	900 mm
Obroty piły głównej:	4000 min-1
Moc silnika 400 V / 50 Hz / S6 - 40%:	2 x 5,0 kW (6,6 KM)
Średnica króćca odciągowego:	2 x 120 mm
Króciec-Ø kaptura piły::	60 mm
Frezarka:	
Przechył wrzeciona:	90° - 45°
Wysokość użytkowa wrzeciona:	100 mm
Maksymalna Ø narzędzia w osłonie:	210 mm
Maksymalna Ø narzędzia w osłonie do czopowania:	275 mm
Maksymalna Ø narzędzia poniżej stołu:	180 mm
Prędkość obrotowa wrzeciona:	3500/7000/10000 min-1