



Pilarko-frezarka ST 4 elite 33

HOLZKRAFT ST4 elite 33 – Pilarko-frezarka z wózkiem jezdny i stołem bocznym na ramieniu wysięgnika oraz przechylnym wrzecionem..

Pilarka

- Stół roboczy wykonany z uźebrowanego żeliwa szarego oraz spawany korpus zapewniające optymalną stabilność pracy bez wibracji.
- Podwójnie zawieszony żeliwny i ciężki agregat piły gwarantujący najwyższą precyzję i stabilność pracy.
- Aluminiowy, anodowany wózek przesuwany 3200 mm.
- Dużych rozmiarów wózek boczny z rolką pomocniczą.
- Średnica piły 315 mm, wysokość cięcia do 100 mm.
- Agregat pilarki przechylny 90° - 45°
- Agregat podcinacza (opcja dodatkowa) na wspólnym bądź osobnym silniku.
- Możliwość zamontowania wyświetlacza cyfrowego dla cięcia równoległego (opcja dodatkowa)
- Na życzenie osłona tarczy piły na ramieniu.
- Linią do cięcia poprzecznego 3200 mm z wysunięciem teleskopowym i 2 ogranicznikami.
- W komplecie docisk mimośrodowy.
- Silnik o dużej mocy 5,0 kW

Żeliwny agregat piły podwójnie zawieszony.

- Niezwykle wytrzymała i sztywna konstrukcja gwarantuje precyzyjne cięcie.
- Podwójnie łożyskowany.
- Ustawiana wysokość i przechyłu do 45 stopni.
- Opcjonalnie z agregatem podcinacza na osobnym silniku.

Prowadnica cięcia równoległego na stalowym drążku.

- W standardzie z mechanizmem do precyzyjnej regulacji.
- Pewne i stabilne prowadzenie na stalowym drążku o średnicy 45 mm.
- Długi linią aluminiowy dla większego komfortu pracy.
- Możliwość opuszczenia prowadnicy przy cięciu szerokich elementów.
- Opcjonalnie z wyświetlaczem cyfrowym cięcia równoległego.

Frezarka

- Stabilna stalowo żeliwna konstrukcja.
- Stałe wrzeciono Ø 30 mm przechylne 0°-45° .
- 4 prędkości wrzeciona: 3000-6000-8000-10000 obr/min.

- Wrzeczono prawo-lewo obrotowe.
- Duży i ciężki agregat wykonany z żeliwa szarego zawieszony bezpośrednio do stołu.
- Z króćcem odciągowym poniżej stołu dla lepszego odpylania.
- Solidny i precyzyjny stół roboczy.
- Wózek jezdny do wykonywania czopów, widlic itp.
- Liniął poprzeczny z 2 ogranicznikami.
- Łatwa zmiana prędkości obrotowej.
- W standardzie z osłoną do frezowania krzywoliniowego.
- W standardzie z dociskiem mimośrodowym.
- W standardzie z liniął poprzecznym regulowanym pod kątem z teleskopowym wysunięciem.
- Aluminiowe anodowane prowadnice dla większej precyzji.

Osłona frezarki.

- Ciężka profesjonalna osłona.
- Z precyzyjną regulacją za pomocą pokrętła i wskaźnikom mechanicznym.
- Z funkcją zapamiętania parametrów dzięki 3 punktom bazowym. (szybkie ustawienie)
- Z równoległym prowadzeniem dzięki szynie prowadzącej.
- Z aluminiowymi płytami prowadzącymi w standardzie.

Wózek aluminiowy

- Niezawodny i precyzyjny kulkowy system prowadzenia wózka przesuwne.
- **Szerokość wózka - 360 mm!**
- Stalowe utwardzane i szlifowane prowadnice.
- **10 lat gwarancji na zużycie prowadnic Holzkraft dla ST4 elite !**
- Ograniczona możliwość osadzania się pyłu drzewnego dzięki minimalnym punktom styku kulki z prowadnicą.
- Płynne i ciche prowadzenie wózka przesuwne.

Opcjonalnie z:

- Agregatem podcinacza (tarcza $\varnothing 100$ mm) na wspólnym napędzie z agregatem głównym (nr. kat. 5510406)
- Osłoną do czopowania z listwą dystansową do narzędzi o maksymalnej średnicy $\varnothing 275$ mm (nr. kat. 5510407)
- Dodatkową prowadnicą poprzeczną ze skalą i 2 ogranicznikami oraz teleskopowym wysunięciem (nr. kat. 5514315)
- Wyświetlaczem cyfrowym cięcia równoległego (nr. kat. 5516000)
- Urządzeniem transportowym z dyszlem (nr. kat. 5514108)
- Osłoną tarczy piły na osobnym ramieniu (nr. kat. 5510408)
- Odchylanym ramieniem do zamontowania posuwu wraz z przyłączem elektrycznym (nr. kat. 5510510 - opcja fabryczna*)
- Agregatem podcinacza z własnym silnikiem napędowym i tarczą $\varnothing 100$ mm. (nr. kat. 5510405 - opcja fabryczna*)

* - opcja fabryczna dostępne tylko przy zamówieniu nowej maszyny.

Dane techniczne	ST 4 elite 33
Pilarka:	
Wymiary stołu żeliwnego:	1250 x 430 mm

Szerokość wózka aluminiowego:	360 mm
Długość cięcia:	3260 mm
Maksymalna Ø tarczy podcinaczem i bez:	315 mm
Maks. wysokość cięcia przy 90°/45°:	100/70 mm
Szerokość cięcia poprzecznego:	3260 mm
Szerokość cięcia:	900 mm
Obroty piły głównej:	4000 min-1
Frezarka:	
Przechyl wrzeciona:	90° - 45°
Wysokość użytkowa wrzeciona:	125 mm
Maksymalna Ø narzędzia w osłonie 90° - 45°:	240 mm
Maksymalna Ø narzędzia w osłonie do czopowania:	275 mm
Prędkość obrotowa wrzeciona:	3500/6000/8000/10000 min-1
Moc silnika 400 V / 50 Hz / S6 - 40%:	2 x 5,0 kW (6,6 KM)
Średnica króćca odciągowego:	2 x 120 mm
Króciec-Ø kaptura piły::	60 mm
Waga:	605 kg