



Strugarka wyrówniarko-grubiarka FS 52 elite s Spiral

- Wał nożowy XYLENT -najwyższa jakość struganej powierzchni!
- Brak konieczności ustawiania noży.
- Wał strugarki z 84 ostrzami zapewniający najlepsze wyniki strugania.
- Długie i precyzyjne stoły robocze wyrówniarki (2250 mm) podnoszone jednocześnie.
- Łatwe podnoszenie stołów dzięki sprężynom pomocniczym.
- Stoły robocze żeliwne, uźebrowane zapewniające stabilną pracę bez wibracji.
- Masywna prowadnica wzdłużna 1200 x 160 mm z możliwością odchylenia do kąta 45 stopni.
- Mocowanie prowadnicy na masywnym stalowym drążku o dużej średnicy zapewniające pewne prowadzenie elementu.
- Prowadnica wyposażona w dodatkowy liniał pomocniczy do małych elementów (STD w strugarkach z wałem TERSA)
- Stół grubiarki prowadzony na 4 wrzecionach z gwintem trapezowym.
- Prowadnice boczne stołu grubiarki do równoległego prowadzenia.
- Wrzeciona od podnoszenia zabezpieczone gumowymi osłonami przeciw pyłom.
- **Podnoszenie stołu grubiarki elektryczne z wyświetlaczem cyfrowym z dokładnością do 0,1 mm.**
- Młoteczki zabezpieczające przed odrzutem elementu.
- Wał wciągający stalowy spiralnie ryflowany dla optymalnego posuwu elementu.
- Silnik o dużej mocy 7,0 kW
- Konstrukcja wykonana z grubej blachy stalowej.

Wał XYLENT

- Wymiary noża 15 x 15 x 2,5mm z 4 ostrzami.
- W komplecie z kluczem dynamometrycznym do precyzyjnego mocowania.
- Zmiana ostrza noża w kilka sekund.
- Bardzo cicha praca.
- Mniejsza objętość powstałego wióra = oszczędność powierzchni składowania.
- Doskonałe wyniki strugania!

Dane techniczne:	FS 52 Elite S Spiral Digital
Strugarka:	
Całkowita długość stołów roboczych:	2250 mm
Szerokość robocza:	520 mm
Maksymalna grubość zbioru:	5 mm
Grubiarka:	
Wymiary stołu grubiarki:	850 x 520 mm
Wysokość robocza grubiarki	3-240 mm
Minimalna długość elementu:	220 mm

Prędkość posuwu:	5/8/12/18 m/min
Wał nożowy:	XYLENT
Ilość noży:	84 szt.
Średnica wałka strugarskiego:	120 mm
Obroty:	5000 min-1
Silnik 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	7,0 kW (9,5 KM)
Średnica króćca odciągowego:	120 mm
Suport wiertarski (opcja)	
Rozmiar stołu:	470 x 220
Skok boczny/ podłużny:	160 mm / 110 mm
Skok pionowy:	120 mm
Waga	695 kg