



Szlifierka do krawędzi KSO 150 M

Szlifierka do krawędzi KSO 150 M

- Szlifierka do krawędzi przeznaczona do szlifowania drewna i materiałów drewnopochodnych.
- Wersja F – przygotowana do szlifowania fornirów.
- Konstrukcja spawana dla zachowania optymalnej sztywności.
- Ustawianie agregatu szlifującego pod kątem do 45° za pomocą dźwigni.
- Oscylacja taśmy szlifierskiej – optymalna obróbka i dłuższa żywotność papieru.
- Osobny silnik do oscylacji taśmy.
- Taśma szlifierska z podkładem grafitowym.
- Stół roboczy regulowany na wysokość dla wykorzystania pełnej wysokości papieru.
- Płynna regulacja wysokości stołu za pomocą pokrętła.
- W standardzie ramie poszerzające wyposażone w rolki.
- Dodatkowy stół z regulacją wysokości i odciągami do szlifowania łuków.
- Szybka wymiana papieru. Naciąg pasa zwalniany za pomocą dźwigni.

Akcesoria i wyposażenie opcjonalne:

- Taśma szlifierska (2600 x 150) mm – K 60 (nr. kat. 5372806) – 10 sztuk
- Taśma szlifierska (2600 x 150) mm – K 80 (nr. kat. 5372808) – 10 sztuk
- Taśma szlifierska (2600 x 150) mm – K 100 (nr. kat. 5372810) – 10 sztuk
- Taśma szlifierska (2600 x 150) mm – K 120 (nr. kat. 5372812) – 10 sztuk
- Taśma szlifierska (2600 x 150) mm – K 150 (nr. kat. 5372815) – 10 sztuk
- Taśma szlifierska (2600 x 150) mm – K 180 (nr. kat. 5372818) – 10 sztuk
- Taśma szlifierska (2600 x 150) mm – K 220 (nr. kat. 5372822) – 10 sztuk
- Liniał z prowadnicą z regulowanym kątem (nr. kat. 5379050)
- Urządzenie transportowe (nr. kat. 5379053)

Dane techniczne	KSO 150 M
Wymiary taśmy szlifującej:	2600 x 150 mm
Wymiar płaszczyzny szlifowania:	850 x 150 mm
Prędkość taśmy:	20 m/s
Wymiar stołu roboczego:	750 x 300 mm
Skok oscylacji taśmy:	20 mm
Moc silnika:	3,0 kW (4,0 KM)
Moc silnika oscylacji:	0,25kW (0,34 KM)
Waga:	215 kg
Średnica króćca odciągu:	Ø120/Ø80 mm

Wymiary gabarytowe:	1600 x 850 x 1350 mm
---------------------	----------------------