



Szlifierka do krawędzi KSO 1500

Szlifierka do krawędzi KSO 1500

- Szlifierka do krawędzi przeznaczona do szlifowania drewna i materiałów drewnopochodnych.
- Płynna regulacja agregatu szlifującego w zakresie 0° – 90°.
- Oscylacja taśmy szlifierskiej – optymalna obróbka i dłuższa żywotność papieru.
- Taśma szlifierska z podkładem grafitowym.
- Stół roboczy regulowany na wysokość z rowkiem teowym.
- Płynna regulacja wysokości stołu za pomocą sprężyn gazowych.
- **W standardzie ze stolikiem bocznym do szlifowania elementów krzywoliniowych regulowanym na wysokość i z króćcem do odcięcia.**
- **W standardzie z 3 gumowym walcami (Ø 38/50/76) do szlifowania elementów krzywoliniowych.**
- W standardzie z możliwością ustawienia agregatu pod dowolnym kątem (oraz stałe punkty – 0°/22,5°/45°/67,5°/90°).
- W standardzie w prowadnicę elementów regulowanym pod kątem.
- Stolik boczny do elementów krzywoliniowych z siatką otworów dla optymalnego odpylania.

Akcesoria i wyposażenie opcjonalne:

- Taśma szlifierska (2270 x 150) mm – K 60 (nr. kat. 5372306) – 10 sztuk
- Taśma szlifierska (2270 x 150) mm – K 80 (nr. kat. 5372308) – 10 sztuk
- Taśma szlifierska (2270 x 150) mm – K 100 (nr. kat. 5372310) – 10 sztuk
- Taśma szlifierska (2270 x 150) mm – K 120 (nr. kat. 5372312) – 10 sztuk
- Taśma szlifierska (2270 x 150) mm – K 150 (nr. kat. 5372315) – 10 sztuk
- Taśma szlifierska (2270 x 150) mm – K 180 (nr. kat. 5372318) – 10 sztuk
- Taśma szlifierska (2270 x 150) mm – K 220 (nr. kat. 5372322) – 10 sztuk
- Taśma szlifierska (2270 x 150) mm – K 60 (nr. kat. 5373306) – 10 sztuk (podłoże z tkaniny)
- Taśma szlifierska (2270 x 150) mm – K 80 (nr. kat. 5373308) – 10 sztuk (podłoże z tkaniny)
- Taśma szlifierska (2270 x 150) mm – K 100 (nr. kat. 5332310) – 10 sztuk (podłoże z tkaniny)
- Taśma szlifierska (2270 x 150) mm – K 120 (nr. kat. 5332312) – 10 sztuk (podłoże z tkaniny)
- Taśma szlifierska (2270 x 150) mm – K 150 (nr. kat. 5332315) – 10 sztuk (podłoże z tkaniny)
- Taśma szlifierska (2270 x 150) mm – K 180 (nr. kat. 5332318) – 10 sztuk (podłoże z tkaniny)
- Taśma szlifierska (2270 x 150) mm – K 220 (nr. kat. 5332322) – 10 sztuk (podłoże z tkaniny)
- Papier na trzpień Ø38 – K 60 (nr.kat. 5373860) – 10 sztuk.
- Papier na trzpień Ø38 – K 80 (nr.kat. 5373880) – 10 sztuk.
- Papier na trzpień Ø38 – K 100 (nr.kat. 5373810) – 10 sztuk.
- Papier na trzpień Ø38 – K 120 (nr.kat. 5373812) – 10 sztuk.
- Papier na trzpień Ø50 – K 60 (nr.kat. 5375160) – 10 sztuk.
- Papier na trzpień Ø50 – K 80 (nr.kat. 5375180) – 10 sztuk.
- Papier na trzpień Ø50 – K 100 (nr.kat. 5375110) – 10 sztuk.

- Papier na trzpień Ø50 - K 120 (nr.kat. 5375112) - 10 sztuk.
- Papier na trzpień Ø76 - K 60 (nr.kat. 5377660) - 10 sztuk.
- Papier na trzpień Ø76 - K 80 (nr.kat. 5377680) - 10 sztuk.
- Papier na trzpień Ø76 - K 100 (nr.kat. 5377610) - 10 sztuk.
- Papier na trzpień Ø76 - K 120 (nr.kat. 5377612) - 10 sztuk.

Dane techniczne	KSO 1500
Wymiary taśmy szlifującej:	2270 x 150 mm
Wymiar płaszczyzny szlifowania:	770 x 150 mm
Prędkość taśmy:	16 m/s
Wymiar stołu żeliwnego:	680 x 310 mm
Wymiar stolika dodatkowego do krzywizn:	260 x 260 mm
Moc silnika:	1,5 kW (2,5 KM)
Waga:	162 kg
Średnica króćca odciągu:	2 x Ø100 mm
Wymiary gabarytowe:	1350 x 585 x 1210 mm