



Szlifierka do krawędzi KSO 200 F

Szlifierka do krawędzi KSO 200 F

- Szlifierka do krawędzi przeznaczona do szlifowania drewna i materiałów drewnopochodnych.
- Wersja F – przygotowana do szlifowania fornirow z aluminiowymi przewodnikami.
- Konstrukcja spawana dla zachowania optymalnej sztywności.
- Ustawianie agregatu szlifującego pod kątem do 45° za pomocą pokrętła.
- Oscylacja taśmy szlifierskiej – optymalna obróbka i dłuższa żywotność papieru.
- Osobny silnik do oscylacji taśmy.
- Taśma szlifierska z podkładem grafitowym.
- Stół roboczy regulowany na wysokość dla wykorzystania pełnej wysokości papieru.
- Płynna regulacja wysokości stołu za pomocą pokrętła.
- W standardzie ramie poszerzające wyposażone w rolki ułatwiające pracę z szerokimi elementami..
- Dodatkowy stół z regulacją wysokości i odciąganiem do szlifowania łuków.
- Szybka wymiana papieru. Naciąg pasa zwalniany za pomocą dźwigni.
- W standardzie w przygotowaniu do zamontowania urządzenia posuwowego.

Akcesoria i wyposażenie opcjonalne:

- Taśma szlifierska (3000 x 200) mm – K 60 (nr. kat. 5372850) – 10 sztuk
- Taśma szlifierska (3000 x 200) mm – K 80 (nr. kat. 5372852) – 10 sztuk
- Taśma szlifierska (3000 x 200) mm – K 100 (nr. kat. 5372840) – 10 sztuk
- Taśma szlifierska (3000 x 200) mm – K 120 (nr. kat. 5372856) – 10 sztuk
- Taśma szlifierska (3000 x 200) mm – K 180 (nr. kat. 5372848) – 10 sztuk
- Taśma szlifierska (3000 x 200) mm – K 220 (nr. kat. 5372860) – 10 sztuk
- Liniał z przewodnicą z regulowanym kątem (nr. kat. 5379050)
- Przygotowanie do obróbki elementów wyższych niż 100 mm z posuwem.
- Urządzenie transportowe (nr. kat. 5379054)

Dane techniczne	KSO 200 F
Wymiary taśmy szlifującej:	3000 x 150 mm
Wymiar płaszczyzny szlifowania:	1050 x 150 mm
Prędkość taśmy:	20 m/s
Wymiar stołu roboczego:	960 x 350 mm
Skok oscylacji taśmy:	20 mm
Moc silnika:	3,0 kW (4,0 KM)

Moc silnika oscylacji:	0,25kW (0,34 KM)
Waga:	290 kg
Średnica króćca odciągu:	Ø120/Ø80 mm
Wymiary gabarytowe:	1900 x 900 x 1350 mm