



Szlifierka do krawędzi KSO 1500 F

- Regulowana wysokość stołu szlifierskiego dla wykorzystania całej szerokości taśmy ścierniej
- Podstawa maszyny wykonana ze spawanej stali zapewnia wysoką sztywność, odporność na skręcanie i pracę bez wibracji
- Przechylny agregat szlifierski do 45 ° do szlifowania krawędzi prostych i skośnych
- Powłoka grafitowa dla dłuższej żywotności pasa ściernego
- Oscylacja taśmy szlifującej na osobnym silniku zapewnia wysoką jakość szlifowania
- Stół boczny z ustawianą wysokością i króćcem odciągowym do szlifowania krzywoliniowego
- Automatyczne napinanie taśmy samoczynnie reguluje różnicę w długości
- W standardzie z liniałem i prowadnicą regulowanym pod kątem
- Z podwójnym króćcem odciągowym

Dane techniczne	KSO 1500 F
Wymiar taśmy szlifierskiej	2600 x 150 mm
Wysokość stołu roboczego min./max	740 / 920 mm
Wymiary stołu wzdłużnego	750 x 300 mm
Wymiary stołu poprzecznego	330 x 330 mm
Prędkość taśmy szlifierskiej	20 m/s
Powerzchnia grafitowa	850 x 200 mm
Średnica walca szlifierskiego	100 mm
Średnica króćca odciagu	120 / 80 mm
Moc silnika 50 Hz	3,0kW / 400 V
Moc silnika oscylacji 50Hz	0,25 kW
Waga	180 kg
Wymiary	1720 x 700 x 1030 mm

Akcesoria i wyposażenie dodatkowe

Taśma szlifierska dla KSO 1500 F		
2600 x 150, K60	5372806	(pakowane po 10 szt.)
2600 x 150, K80	5372808	(pakowane po 10 szt.)
2600 x 150, K100	5372810	(pakowane po 10 szt.)
2600 x 150, K120	5372812	(pakowane po 10 szt.)
2600 x 150, K150	5372815	(pakowane po 10 szt.)
2600 x 150, K180	5372818	(pakowane po 10 szt.)

2600 x 150, K220	5372822	(pakowane po 10 szt.)
------------------	---------	-----------------------