



Szlifierka do krawędzi KSO 850 (230V)

- Z oscylacją pasa szlifierskiego.
- Stół roboczy regulowany na wysokość w zakresie 930-1050 mm.
- Regulacja wysokości stołu - bezstopniowa za pomocą pokrętła.
- Stół roboczy żeliwny z rowkiem teowym.
- Agregat szlifierski przechylny w zakresie od 0° do 90°.
- W standardzie z przykładnicą -45° do 45°.
- W standardzie z dodatkowym stolikiem bocznym do szlifowania krzywoliniowego.
- System szybkiej wymiany pasa szlifierskiego za pomocą dźwigni.
- W standardzie z funkcjonalną szafką na narzędzia w podstawie.

Dane techniczne	KSO 850
Wymiar taśmy szlifierskiej	2515 x 152 mm
Wysokość stołu roboczego min./max	950 / 1030 mm
Wymiary stołu wzdłużnego	840 x 300 mm
Wymiary stołu poprzecznego	300 x 250 mm
Prędkość taśmy szlifierskiej	16 m/s
Powerzchnia grafitowa	950 x 180 mm
Średnica walca szlifierskiego	110 mm
Średnica króćca odciągu	100 mm
Moc silnika 50 Hz	2,2 kW / 230 V
Waga	148 kg
Wymiary	1430 x 600 x 1250 mm

Akcesoria i wyposażenie dodatkowe

Taśma szlifierska dla KSO 850		
2515 x 152, K60	5918560	(pakowane po 10 szt.)
2010 x 152, K80	5918580	(pakowane po 10 szt.)
2515 x 152, K100	5918510	(pakowane po 10 szt.)
2515 x 152, K120	5918512	(pakowane po 10 szt.)
2515 x 152, K150	5918515	(pakowane po 10 szt.)
2515 x 152, K180	5918518	(pakowane po 10 szt.)
2515 x 152, K220	5918522	(pakowane po 10 szt.)

Taśma szlifierska na podłożu tkaninowym dla KSO 850		
2515 x 152, K60	5918660	(pakowane po 10 szt.)
2010 x 152, K80	5918680	(pakowane po 10 szt.)
2515 x 152, K100	5918610	(pakowane po 10 szt.)
2515 x 152, K120	5918612	(pakowane po 10 szt.)
2515 x 152, K150	5918615	(pakowane po 10 szt.)
2515 x 152, K180	5918618	(pakowane po 10 szt.)
2515 x 152, K220	5918622	(pakowane po 10 szt.)