



TF 170 E Frezarka dolnowrzecionowa z aluminiowym wózkiem jezdny **400V**

- Lekko poruszający się wózek jezdny dla gwarantuje dokładne prowadzenie elementu.
- Osłona frezarki z aluminiowymi liniałami
- Szybka i łatwa zmiana prędkości obrotowej za pomocą pasków wielorowkowych
- Optymalna powierzchnia robocza z odpornym na skręcanie żeliwnym stołem
- Wózek jezdny wyposażony w przykładnicę poprzeczną oraz docisk mimośrodowy.

D
a
n
e
T
t
F
e
l
c
7
h
O
n
F
c
z
n
e
W
y
m
i
a
1
r
O
y
O
w
O
ó
x
z
2
k
1
a
8
n
e
n
z
d
n
e
g
o

S
t
ó
G
0
0d
x
4
0x
0s
rz
re
r
.
)
W
y
s
o
sk
to
0s
m
ms
t
o
ł
u
W
y
s
o
k
o
ś
ć
u
ż
y
8
0
m
m
w
a
w
r
z
e
c
i
o
n
a

S
u
w
w
r
z
e
c
i
l
o
n
s
a
n
n
e
z
u
j
a
c
e
g
o
M
a
k
s
y
m
a
l
l
n
s
a
n
n
n
a
r
z
e
d
z
i
a

30m
30m
40m
40m
60m
90m

P
r
z
y
ł
ą
c
z
e
e
e
o
l
v
e
k
t
r
y
c
z
n
e
M
o
c
s
i
k
n
W
k
a
a
Ø
k
r
ó
ć
c
a
o
o
o
c
n
n
a
g
o
w
e
g
o

W
y
m
i
la
Or
Oy
O(
xd
9t
5.
Ox
xs
1z
1e
7r
0.
rx
mw
y
s
.
)
9W
6a
kg
ga

Zawartość przesyłki TF 170 E:

- Podstawa
- Osłona wrzeciona
- Przykładnica poprzeczna
- Wrzeciono frezarskie z tuleją zaciskową