



TKS-Z 400 - Pilarka stołowa.

- Brzeczot można obracać o 45 ° i 90 °
- W przypadku cięć poprzecznych zespół piły jest prowadzony od dołu do góry za pomocą dźwigni
- Osłona tarczy i agregat roboczy z przyłączem ssącym 100 mm
- Skrzynka narzędziowa na ramie maszyny do przechowywania narzędzia
- Podwozie i dźwignia ręczna ułatwiają transport
- Zestaw wysięgników dostępny jako akcesorium znacznie ułatwia pracę z długimi przedmiotami

Zakres dostawy TKS-Z 400:

- Tarcza 400 x 4,0 x 30 mm, Z 28
- Osłona tarczy z przyłączem ssącym
- Wózek przesuwany z ogranicznikiem ukośnym
- Popychacz
- Narzędzie do obsługi

Akcesoria i wyposażenie dodatkowe:

- Zestaw wysięgnika art nr. 5741404
- HM-Tarcza tnąca 400 x 30 x 4 mm Z28 - art nr.5741405
- Tarcza tnąca 400 x 30 x 3,5 Z36 art nr. 5264036
- Tarcza tnąca 400 x 30 x 3,5 Z96 art nr. 5264096

Dane techniczne	TKS-Z 400
Szerokość cięcia poprzecznego z ogranicznikiem	640
Max. szer. cięcia z lewej strony tarczy	410
Maks. wys. cięcia 45°/90	120 / 90 mm
Średnica tarczy	400 mm
Prędkość obrotowa tarczy	2 800 min ⁻¹
Ø króćca odsysającego	2 x 100 mm
Wymiary wózka (dł. x szer. x wys.)	560 x 140 x 40 mm
Wymiary stołu (dł. x szer. x wys.)	945 x 715 x 845 mm
Moc silnika / Napięcie	2,8 kW / 400V / 50 Hz
Wymiar (dł.x szer. x wys.)	1350 x 1100 x 1180 mm
Waga:	131 kg