



## Urządzenia odciągowe seria ASA 11 AFB - 61 AFB

Urządzenia odciągowe seria ASA 11AFB – 61AFB:

- Przeznaczone do odciągania wiórów i trocin (oraz innych odpadów jak pcv, papier, styropian, metal czy szkło)
- Konstrukcja wykonana z blachy stalowej ocynkowanej.
- Malowane proszkowo.
- Zmniejszona zawartość pyłu w otoczeniu dzięki podwójnej tkaninie filtracyjnej.
- Klasa zapylenia L
- Modułowa budowa.
- Krótki czas montażu urządzenia.
- od 1 do 6 workowych.
- W modelach z silnikiem powyżej 5,5 kW – automatyczny rozruch GT
- Wyprodukowane w Niemczech
- Idealny stosunek ceny do jakości.
- We wszystkich modelach AFB łopatki wentylatora z metalu.
- **Wszystkie modele AFB wyposażone w funkcjonalne pojemniki na wióry.**
- **Pojemniki na odpady mobilne i łatwe w czyszczeniu.**

### Akcesoria dodatkowe:

- 5123012 - Wymienny worek filtrujący ASA 11-31
- 5123013 - Wymienny worek filtrujący ASA 41-61
- 5123014 - Wymienny worek na wióry ASA 11-61 - 20 sztuk
- 5123011 - Urządzenie transportowe dla ASA 11
- 5123021 - Urządzenie transportowe dla ASA 21
- 5123031 - Urządzenie transportowe dla ASA 31
- 5123016 - Rozdzielacz 2 x Ø100 mm ASA 11/21
- 5123017 - Rozdzielacz 1 x Ø120 mm i 1 x Ø80 mm ASA 11/21
- 5123033 - Rozdzielacz 2 x Ø140 mm dla ASA 31
- 5123034 - Rozdzielacza 1 x Ø160 mm i 1 x Ø120 mm dla ASA 31
- 5121006 - Filtr poliestrowy dla ASA 11-61
- Przygotowanie AFB dla ASA 11-31 pod kontener. (nr. kat. 5133100)
- Przygotowanie AFB dla ASA 41-61 pod kontener. (nr. kat. 5133101)

| Model                | ASA 11 AFB*** | ASA 21 AFB*** | ASA 31AFB*** | ASA AFB41*** | ASA 51AFB*** | ASA 61AFB*** |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. katal.           | 5133210       | 5133220       | 5133230      | 5133240      | 5133250      | 5133260      |
| Parametry techniczne |               |               |              |              |              |              |

|                           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Wydajność                 | 1000 m³/h            | 1500 m³/h            | 2500 m³/h            | 3500 m³/h            | 4500 m³/h            | 5500 m³/h            |
| Podciśnienie              | 2300 Pa              | 2300 Pa              | 2300 Pa              | 2300 Pa              | 2300 Pa              | 2300 Pa              |
| Maksymalna wydajność      | 1800 m³/h            | 2300 m³/h            | 3300 m³/h            | 4300 m³/h            | 5300 m³/h            | 7300 m³/h            |
| Maksymalne podciśnienie   | 2700 Pa              | 2700 Pa              | 2900 Pa              | 2900 Pa              | 2900 Pa              | 2900 Pa              |
| Powierzchnia filtracyjna  | 2,2 m²               | 2 x 2,2 m²           | 3 x 2,2 m²           | 4 x 3,0 m²           | 5 x 3,0 m²           | 6 x 3,0 m²           |
| Moc silnika 50Hz / 400V   | 2,2 kW               | 2,2 kW               | 3,0 kW               | 4,0 kW               | 5,5 kW               | 7,5 kW               |
| Waga                      | 55 kg                | 65 kg                | 100 kg               | 200 kg               | 265 kg               | 290 kg               |
| Wymiary (Dł. x Sz. x Wys) | 1140 x 570 x 2185 mm | 1810 x 570 x 2185 mm | 2480 x 570 x 2185 mm | 3220 x 780 x 2620 mm | 3860 x 780 x 2620 mm | 4500 x 780 x 2620 mm |
| Średnica króćca odciągu:  | Ø 160 mm             | Ø 160 mm             | Ø 200 mm             | Ø 250 mm             | Ø 250 mm             | Ø 350 mm             |