



Urządzenia odciągowe seria RLA 125 / 140 / 160 / 210

Urządzenia odciągowe seria RLA: 125 / 140 / 160 /210

- Urządzenie przeznaczone do odciągu wiórów drewnianych. Do użytku komercyjnego.
- Przeznaczony do każdego rodzaju wiórów drewnianych.
- Zawartość pyłu reszkowego w powietrzu $<0,1 \text{ mg/m}^3$
- Duża moc ssąca. Mała powierzchnia.
- Bardzo cicha praca.
- Maksymalna moc w tej klasie.

Odpowiednio zaprojektowany

- Wytrzymałą, kompaktowa konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej.
- Duże otwory rewizyjne ułatwiające kontrolę.
- Urządzenie kompletnie zmontowane przy montażu.
- Łatwe usuwanie wiórów dzięki mobilnym pojemnikom i workom z pcv.
- Wszystkie modele mobilne.

Filtr

- Kompaktowy kasetowy o dużej powierzchni filtracyjnej.
- Filtr wykonany z poliestru w aluminiowej obudowie, zmywalny o długiej żywotności.
- Przetestowany anty statycznie wg. M-BIA
- Lampka kontrolna sygnalizująca zbyt duże zabrudzenie filtra.
- Wentylator zamontowany przy końcu filtra.

Wypożyczenie

- Metalowy wentylator.
- Rewizja do czyszczenia filtra.
- Kabel zasilający 5 metrów z wtyczką 5 pinową.
- 2 obrotowe i 2 stałe koła z hamulcami.
- Ręczne otrząsanie filtrów.
- **Możliwość** podłączenia i rozbudowania urządzenia do automatycznego włączania dla 8 maszyn (**wersja "M"**)
- **Pneumatyczne czyszczenie filtrów** za pomocą sprężonego powietrza (ciśnienie robocze 4-6 bar) (**wersja "PM"**)
- Wykrywanie do 8 maszyn poprzez bezpotencjałowy kontakt. (**wersja "PM"**)

Model	RLA 125	RLA 140	RLA 160	RLA 210
Nr. katalogowy	5131255	5131400	5131620	5132100

Model	RLA 125 M	RLA 140 M	RLA 160 M	RLA 210 M
Nr. katalogowy	5131256	5131401	5131621	5132105
Model	RLA 125 PM	RLA 140 PM	RLA 160 PM	RLA 210 PM
Nr. katalogowy	5131257	5131402	5131622	5132110
Parametry techniczne				
Średnica króćca przyłącza:	Ø 125 mm	Ø 140 mm	Ø 160 mm	Ø 200 mm
Moc silnika 50Hz / 400V	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	3,0 kW
Wydajność	1095 m³/h	1108 m³/h	1448 m³/h	2262 m³/h
Maksymalny przepływ	m³/h	1750 m³/h	2400 m³/h	3700 m³/h
Podciśnienie	2220 Pa	2615 Pa	2247 Pa	2262 Pa
Powierzchnia filtracyjna	5,31 m²	8,5 m²	9,21 m²	22 m²
Klasa zapylenia	M	M	M	M
Zawartość resztkowa pyłu	H3 (<0,1 mg/m³)	H3 (<0,1 mg/m³)	H3 (<0,1 mg/m³)	H3 (<0,1 mg/m³)
Pojemność pojemnika na wióry	1 x 255 l	1 x 239 l	2 x 193 l	2 x 192 l
Maksymalny poziom hałasu	73 dB(A)	71 dB(A)	73 dB(A)	72 dB(A)
Wymiary (Dł. x Sz. x Wys)	1100 x 830 x 1650 mm	1241 x 830 x 1700 mm	1681 x 830 x 1654 mm	1700 x 830 x 1800 mm
Waga	194 kg	218 kg	254 kg	290 kg

Akcesoria i dodatki	RLA 125	RLA 140	RLA 160	RLA 210	Nr. art.
Worki PCV na wióry dla RLA	X	X	X	X	5141212
Filtr bypass	X	X	X	X	5141215
Filtr kasetowy mały 3,9 m²			X	X	5141606
Filtr kasetowy duży 5,31 m²	X		X		5141213
Filtr kasetowy 8,5 m²		X	X		5141214
Filtr kasetowy 22 m²				X	5141221
Tłumik dźwięku	X	X	X		5140020
Wąż odciągowy PU Ø 125 mm	X				5142509
Wąż odciągowy PU Ø 140 mm		X			5142505
Wąż odciągowy PU Ø 160 mm			X		5142507
Wąż odciągowy PU Ø 200 mm				X	5142508
Moduł rozszerzający z odbiornikiem Easy -Switch		X	X	X	5319060
Automatyczne wykrywanie do 8 maszyn poprzez cewki z niezależną skrzynką do montażu naściennego		X	X	X	5132401
Cewka transformatorowa do maszyny		X	X	X	5132402

Automatyczne wykrywanie do 8 maszyn poprzez cewki i automatyczne sterowanie do 8 elektro pneumatycznymi lub elektrycznymi na 230 V zasuwami z niezależną skrzynką do montażu naściennego		X	X	X	5132403
--	--	---	---	---	---------