



AirClassic 1303/500/10 VC sprężarka tłokowa z napędem pasowym.

- Silnik elektryczny wyposażony w zabezpieczenie termiczne
- Wylot sprężonego powietrza przez jedno szybkozłącze
- W pełni automatyczna praca on-off za pomocą przełącznika ciśnienia
- Malowany proszkowo zbiornik sprężonego powietrza
- Niskie prędkości obrotowe zapewniają dłuższą żywotność pomp sprężarkowych
- Kółka w wersjach ze zbiornikami do 100 l pojemności
- Stopki antywibracyjne w wersjach ze zbiornikami od 200 l pojemności

Wersje z silnikami do 4 kW:

- Reduktor ciśnienia do płynnego ustawiania żądanego ciśnienia roboczego
- Po jednym manometrze do kontroli ciśnienia w zbiorniku i jednym do ciśnienia roboczego

Model	AirClassic 1303/500/10 VC
Maksymalne ciśnienie	10 bar
Maksymalny strumień objętości	1269 l/min
Wydajność tłoczenia	888 l/min
Pojemność zbiornika	500 l
Cylindry / stopnie sprężania	3/1
Moc silnika	7,5 kW
Prędkość obrotowa	950 min ⁻¹
Napięcie zasilania	400V / 50 Hz
Waga	280 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1860 x 560 x 1276 mm