



AirClassic 351/50/10 mobilna sprężarka tłokowa z napędem pasowym.

- Chłodnica końcowa z dużymi żeberkami zapewnia niską temperaturę na wejściu do zbiornika, a tym samym ogranicza ilość wilgoci w sprężonym powietrzu.
- Duże koło wentylatora zapewnia optymalne chłodzenie.
- Wysokiej jakości silnik elektryczny o dużym momencie obrotowym.
- Silnik elektryczny wyposażony w kondensator rozruchowy oraz wyłącznik ochronny.
- Zbiornik sprężonego powietrza wyposażony w zawór bezpieczeństwa, dwa manometry, włącznik automatyczny oraz zawór do spustu kondensatu.
- Stabilna, metalowa osłona paska napędowego.
- Zbiorniki sprężonego powietrza malowane proszkowo.
- Modele o pojemności zbiornika 50 l z odbojami z przodu, od 100 l z kółkami skrętnymi.

Model	AirClassic 351/50/10
Maksymalne ciśnienie	10 bar
Maksymalny strumień objętości	322 l/min
Wydajność tłoczenia	193 l/min
Pojemność zbiornika	50 l
Cylindry / stopnie sprężania	2/1
Moc silnika	1,8 kW
Prędkość obrotowa	1500 min ⁻¹
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz
Poziom ciśnienia akustycznego	97 dB(A)
Waga	55 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	870 x 380 x 700 mm