



AirClassic 503/100/10 mobilna sprężarka tłokowa z napędem pasowym.

- Chłodnica końcowa z dużymi żeberkami zapewnia niską temperaturę na wejściu do zbiornika, a tym samym ogranicza ilość wilgoci w sprężonym powietrzu.
- Duże koło wentylatora zapewnia optymalne chłodzenie.
- Wysokiej jakości silnik elektryczny o dużym momencie obrotowym.
- Silnik elektryczny wyposażony w kondensator rozruchowy oraz wyłącznik ochronny.
- Zbiornik sprężonego powietrza wyposażony w zawór bezpieczeństwa, dwa manometry, włącznik automatyczny oraz zawór do spustu kondensatu.
- Stabilna, metalowa osłona paska napędowego.
- Zbiorniki sprężonego powietrza malowane proszkowo.
- Modele o pojemności zbiornika 50 l z odbojami z przodu, od 100 l z kółkami skrętnymi.

Model	AirClassic 503/100/10
Maksymalne ciśnienie	10 bar
Maksymalny strumień objętości	481 l/min
Wydajność tłoczenia	288 l/min
Pojemność zbiornika	100 l
Cylindry / stopnie sprężania	2/1
Moc silnika	2,3 kW
Prędkość obrotowa	1250 min ⁻¹
Napięcie zasilania	400V / 50 Hz
Poziom ciśnienia akustycznego	96 dB(A)
Waga	66 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1055 x 440 x 880 mm