



Airprofi 853/270/10 VKK Stacjonarna sprężarka 10 bar z pionowym zbiornikiem

- Dwustopniowy sprężający dwucylindrowy agregat wysokiej wydajności z żeliwnym blokiem cylindrów gwarantuje równomierną pracę i długą żywotność
- Chłodnica pośrednia i końcowa z żebrami chłodzącymi o dużej powierzchni zapewniają niską temperaturę na wejściu do zbiornika i zmniejszają w ten sposób tworzenie się kondensatu.
- Bardzo niska prędkość obrotowa zapewnia bardzo efektywną moc tłoczenia powietrza, zmniejsza zużycie oraz zapewnia równomierną pracę bez wibracji, który z kolei gwarantuje długą żywotność.
- Duże koło wirnika zapewnia optymalne chłodzenie
- Zbiornik ocynkowany ogniowo wewnątrz i na zewnątrz
- W pełni automatyczny tryb włączania i wyłączania
- Silniki elektryczne wysokiej jakości wyposażone w wyłącznik ochronny
- 3 punkty poboru sprężonego powietrza na zbiorniku
- Gotowy do podłączenia z pełną armaturą
- Seryjne wyposażenie w wysokiej klasy presostat Condor

Zawartość przesyłki jak modele VK plus:

- Filtr cząstek stałych
- Uzdatniacz kondensatu do oddzielania oleju z wody
- Automatyczny dren spustu kondensatu
- Paleta stabilizująca

Model	Airprofi 853/270/10 VKK
Dane techniczne	
Maksymalny strumień objętości 10 bar	850 l/min
Wydajność tłoczenia modelu w 10 bar	680 l/min
Pojemność zbiornika	270 l
Cylindry/stopnie sprężania	2/2
Prędkość obrotowa	1 240 min-1
Moc silnika 400 V	5,5 kW
Poziom ciśnienia akustycznego	83 dB(A)
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	780 x 710 x 1870 mm
Przyłącze sprężonego powietrza	3/4"
Waga	170 kg