



AIRSTAR 503/100 sprężarka z napędem pasowym

- Optymalne chłodzenie sprężarki dzięki dużemu wentylatorowi na cylindrze
- Wysokiej jakości silnik z wysokim momentem obrotowym i wyłącznikiem silnika
- Kondensator rozruchowy i zawór uruchamiający zapewniają łatwe uruchomienie dla modeli z silnikiem 230V
- Chłodnica zapewnia niską temperaturę wlotową do zbiornika, a tym samym zapewnia mniej wilgoci w powietrzu
- Wysokiej jakości szybkozłączki z włącznikiem ciśnienia CONDOR
- Modele 400V seryjnie wyposażone w zamiennik faz dla łatwej zmiany obrotów
- Zbiornik sprężonego powietrza wyposażony w zawór bezpieczeństwa, spust kondensatu i manometr ciśnienia
- Z wszystkimi elementami bezpieczeństwa
- Kompletnie podłączona

Model	AIRSTAR 503/100
Dane techniczne	
System sprężania	HOS
Wydajność na ssaniu	510 l/min
Wydajność na tłoczeniu	400 l/min
Ciśnienie maksymalne	10 bar
Pojemność zbiornika	100 l
Tłoki/ Stopnie sprężania	2/1
Obroty	1.310 min-1
Moc silnika	3 kW/ 400 V
Waga	75 kg
Wymiary	1070 x 480 x 870 mm
Poziom hałasu LWA	94 dB (A)