



## **A-DUO-MICRO SE 4.0-10 2x100K sprężarka śrubowa**

- Niewielkich rozmiarów pojedyncza sprężarka z napędem pasowym
- Praca Start-Stop poprzez przełącznik ciśnienia, co ma wpływa na mniejsze zużycie prądu na biegu jałowym
- Szczególnie polecane firmą, które potrzebują ciągłą dostawę sprężonego powietrza, nie posiadając miejsca na duże sprężarki
- Obniżony poziom hałasu i niskie koszty eksploatacyjne
- Intensywne chłodzenie gwarantuje bezpieczeństwo pracy i dobrą jakość powietrza
- Dzięki możliwości podłączenia drugiego zbiornika zwiększamy objętość dostępnego powietrza
- Możemy w prosty sposób zabezpieczyć większe zapotrzebowanie na powietrze

| <b>Model</b>         | <b>A-DUO-MICRO SE 4.0-10 2x100K</b> |
|----------------------|-------------------------------------|
| Dane techniczne      |                                     |
| Ciśnienie maksymalne | 10 bar                              |
| Wydajność efektywna  | 485 l/min                           |
| Moc silnika          | 4 kW/ 5,5 PS                        |
| Poziom hałasu        | 61 dB(A)                            |
| Wymiary              | 1250 x 950 x 1430 mm                |
| Przyłącze w cal      | 1/2"                                |
| Pojemność zbiornika  | 2 x 100                             |