



A-PLUS 15-10 Sprężarka śrubowa z napędem pasowym 10 bar

- Izolowana akustycznie sprężarka śrubowa z napędem pasowym (wielorowkowy pasek o wysokiej odporności na zużycie) i systemem mocowania sań
- Seryjnie z przełącznikiem gwiazda-trójkąt
- Seryjnie z elektronicznym sterownikiem EasyTRONIC IV z obsługą czujnika ciśnieniowego, co zapobiega przeciążaniu silnika, redukuje zużycie i przedłuża żywotność
- Wysoka skuteczność chłodzenia i niski poziom szumów ze względu na wentylator radialny ze sterowaniem termostatycznym
- Z licznikiem godzin eksploatacji, który rejestruje czasy pracy pod obciążeniem i na biegu jałowym, zapewniając zachowanie interwałów serwisowych – automatyczny komunikat sygnalizuje potrzebę wykonania serwisu
- Kontrola kierunku obrotów silnika pozwala uniknąć ewentualnych uszkodzeń przy uruchamianiu lub po zmianie lokalizacji
- Optymalne temperatury robocze ze względu na wentylator ze sterowaniem termostatycznym, optymalne odprowadzenie powietrza chłodzącego i duże wymienniki ciepła, dają dłuższą żywotność i mniejsze wahania temperatury oleju
- Chłodnica sprężonego powietrza zmniejsza nakłady na osuszanie i filtrowanie sprężonego powietrza
- Niewielkie wymiary zewnętrzne ułatwiają transport i instalację

Model	A-PLUS 15-10
Dane techniczne	
Ciśnienie maksymalne	10 bar
Wydajność tłoczenia	1850 l/min
Moc silnika	15 kW / 20 PS
Pojemność zbiornika	-
Emitowany hałas	70 dB(A)
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	800 x 700 x 980
Przyłącze sprężonego powietrza	3/4" mm
Waga	235